

Oleje a penetračné oleje MMCC

Produkt	Vlastnosť	Farba	Hustota	Olejová báza	Základ	NSF	Index KB, schopnosť	Odolnosť napätia	Teplotná odolnosť	Test Shell 4 guľičky		Fyzikálny stav	Aplikácia
	Jednotka	-	Kg/m ³	-	tuhých		rozpúšťadlá	V	°C	Zaťažiteľnosť	Opotrebenie		
	Norma	-		-	mazív			IEC 156	-	ASTM D2596	ASTM D2266	Vizuálne	
REDUCTEUR F6	PENETRAČNÝ OLEJ ŠEŠŤ FUNKČNÝ	jantárová	784	-	bez	nie	95	63 000	-	-	-	kvapalina	Pre povrchovú úpravu vzhľadu a ošetrovanie povrchu, mazanie strojov, vnútorných káblov, spínačov, uvoľňovanie zahrdzavených spojov, pri montáži a demontáži,
REDUCTEUR 1000	PENETRAČNÝ OLEJ S MoS ₂	čierna	785	-	bez	nie	85	60 000	-	-	-	kvapalina	Pre mazanie skrutiek, otočných podstavcov, kĺbov, pántov, čapy, osi, elektromechanické kontakty, vedenia, stĺpy, teleskopické antény, konštrukcie, univerzálna údržba
REDUCTEUR AL	PENETRAČNÝ OLEJ PRE POTRAVINÁRSTVO	jantárová	785	-	bez	áno	70	63 000	-	-	-	kvapalina	Pre uvoľňovanie a mazanie v potravinárskych závodoch, mazanie káblov, taxametov, spínačov, gúm, odstraňovanie masntôt a tukov, pre stroje na výrobu liekov, znižovanie odporu trenia
AIRLINE 110	OLEJ PRE PNEUMATICKÉ STROJE A ZARIADENIA	jantárová	850	minerálny	bez	nie	-	-	"-10 až +100	-	-	kvapalina	Pre mazanie pneumatických zariadení (obvody vyplnené stlačeným vzduchom), Pre mazanie jemných a krehkých mechanizmov
TEXTISOL	BIELY POTRAVINÁRSKY ZÁKLADNÝ MAZACÍ OLEJ	Priehľadná	801	minerálny	bez	áno	-	-	"-20 až +220	1 800	0.8	kvapalina	Pre textilný, potravinársky, farmaceutický priemysel a nemocnice, výroba hodínok, mazanie pri výrobe fotografií, reproduktorov, výroba vzduchových filtrov, povrchová úprava vzhľadu a povrchu
SILICONES 800	SILIKÓNOVÝ KLZNÝ, SEPARAČNÝ A VODOODPUDIVÝ OLEJ	Priehľadná	998	silikón	bez	áno	-	-	"-50 až +200	nemerateľné	nemerateľné	kvapalina	Pre automobilový, potravinársky priemysel, montážne aplikácie, plasty, koža, mechanický, papierenský priemysel, farmaceutické produkty, chov zvierat, elektrické zariadenia
SILICONES 1000	SILIKÓNOVÉ ADHÉZNE MAZIVO	Priehľadná	1002	silikón	bez	áno	-	-	"-50 až +190	nemerateľné	nemerateľné	lepkavá kvapalina	Pre potravinársky priemysel, plasty, nemocnice, mechanický priemysel, elektrické zariadenia, farmaceutický priemysel, textilný priemysel, chov zvierat, baliarne
OLEOPLAST	PLASTICKÝ SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK BEZ SILIKÓNU A NEČISTÔT	Priehľadná	990	syntetický	bez	áno	-	-	"-40 až +200	-	-	kvapalina	Pre ultra čisté mazanie v potravinárstve, separácia foriem pri vstrekovaní a lisovaní, povrchová úprava vzhľadu a povrchu, pri montáži a demontáži, trvalá ochrana nechránených dielov
TRANSMECA EP HYDRO	VYSOKOPRILNAVÁ A VÝKONNÉ MAZIVO NA REŤAZE A KLZNÉ PLOCHY	žltá	845	syntetický	bez	nie	-	-	"-30 až +220	3 500	0.67	lepkavá kvapalina	Pri montáži a demontáži, mazanie nechránených povrchov, skrutky, prevody, ozubené kolesá, ideálny pre plastové, elastomerové a gumové účiastky
TRANSMECA HT 260	VYSOKOTEPLTNÝ OLEJ NA REŤAZE A LANÁ	čierna	956	syntetický	grafit	nie	-	-	"-30 až +260	3 800	0.52	kvapalina	Pre mazanie v horúcom, brúsnom alebo oxidujúcom prostredí, reťaze a vedenia v peciach, oceľarský priemysel, zlievarne a uhoľné bane, chemický priemysel, poľnohospodársky priemysel

Dovozca pre SR : META S.r.O., Pri nemocnici 12, 040 01 Košice, 055/6712 431