

Farby a atramenty. Čistiaca kvapalina s vysokou rýchlosťou odparovania.

Technická kvapalina na čistiace operácie na strojoch, v ktorých cirkuluje farba, roboty a manuálne pištole. Excelentné rozpúšťadlo na väčšinu živíc používaných vo farbách, atramentoch a lepidlách. Obzvlášť účinný na čistenie náterov, ktoré obsahujú glyceroftaláty, polyuretán, uretánové alkydy, epoxy, polyester, vinyl, akrylátové živice. Jeho rozpúšťajúca sila, dokonca na väčšinu pigmentov, ho robí vysoko účinným aj v prípadoch rôznorodosti farieb. Umožňuje rýchle zmeny farby bez reziduálneho spektra.

HARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Číra	
Farba	Interne CQ 016	Bezfarebná	
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Hydrosolubilita		0	
Index lomu svetla pri 20°C	ASTM D 1218	1,4680	
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12 185	884	Kg/m ³
Bod samovznietenia	ASTM E 659	>200	°C
Bod mrazu	ASTM D 97	-30	°C
Tlak pár pri 20°C	NF M 07 007	0,41	kPa
ODP Ozónový potenciál vyprázdnenia		0	faktor
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	0,77	mm ² /s-1
Rozklad medeného platu, 100h pri 40°C	NF M 07 015 ASTM D130	1 a	kótovanie
Index KB, schopnosť rozpúšťadla	ASTM D 1133	160	
Index Brómu	ASTM D 1491	260	mg/100g
Bod vznietenia v uzavretej nádobe	ISO 2719	41	°C
Bod anilínu	NF M 07 021	<0	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	<3	%
Výška odparovania relatívne	DIN 53170	36	Pomer
Prierazné napätie	IEC 156	15 000	Volt
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	29,9	Dynes/cm
Rýchlosť odparovania	NF T30 301	15	Min.
Obsah vody	Karl Fisher	0,000	% (m/m)
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0,000	% (m/m)
Obsah brómu		0,000	% (m/m)
Obsah chlóru		0,000	% (m/m)
Obsah síry		0,000	% (m/m)
Obsah CFC		0,000	% (m/m)
Obsah HCFL		0,000	% (m/m)
Obsah Bromopropánu		0,000	% (m/m)
Obsah rozpúšťadiel		0,000	% (m/m)
Obsah Glykoléterov		0,000	% (m/m)
Obsah ťažkých kovov a metaloidov		0	ppm

Dováža : META s.r.o , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice
 Tel/fax:055/6712 431 mob: 0905 610 828, 0911 610 828, 0905 571533 E-mail:
info@mmcc.sk , www.mmcc.sk