

DEXCEL STS 99

ČISTIACÍ A RIEDIACÁ KVAPALINA NA ZOSIEŤOVANÉ POLYMÉRY (napr. PU)

EXTRA SILNÉ ROZPÚŠŤADLO „ŠPECIÁLNE PRE POLYURETÁNY - FARBY, ŽIVICE A LEPIDLÁ“

NAHRADZUJE NPM

POPIS


DEXCEL STS 99 je špecifický vyvinutý ako PRIAMA NÁHRADA NPM pre odstránenie a rozpúšťanie zosieťovaných polymérov a prírodných alebo syntetických živíc. Univerzálna, má blízky vzťah k hydrocarbonom aj ako k polovo usporiadaným materiálom.

Unikátna čistiaca a rozpúšťacia sila.

Veľmi dobrá odstraňovacia kapacita.

DEXCEL STS 99 je veľmi účinný na vinylesterové a polyuretanové živice a PU peny. Umožňuje elimináciu zbytkových stôp polyuretánov na formách, strojoch alebo ich častiach. Veľmi účinné rozpúšťadlo na farby a kolorovacie pasty. Je ideálny na odstraňovanie zpolymerizovaných živíc na akejkolvek báze a výrobkov z nej (farby, atramenty, lepidlá a výrobky).

Neobsahuje chlorované rozpúšťadlá, toxické alebo karcinogénne látky, alergeny a nie je toxický pre reprodukciu. Jej používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.



VÝHODY

- ✚ **NEHOREAVÝ**
- ✚ **Optimálna rýchlosť odparovania**
- ✚ **Antikorozívny**
- ✚ **Zaručene bez jedovatých, karcinogénnych a toxických látok**
- ✚ **Extrémna odstraňovacia sila**
- ✚ **Unikátne povrchové napätie**
- ✚ **Bezozbytkový odmasťovač**

DEXCEL STS 99 je veľmi účinný na:

- Polyuretánové živice
- Polyuretánové peny
- Vinylesterové živice

APLIKÁCIA

- ☑ *Vyplachovanie a čistenie systémov, púmp, striekacích pištolí a hláv.*
- ☑ *Vyplachovanie a čistenie systémov a koncoviek od nánosov polyesterových živíc, gelov a farieb.*
- ☑ *Vyplachovanie a čistenie razidiel od živíc.*
- ☑ *Vyplachovanie zásobníkov atramentu v ofsetovom tisku a flexografii.*
- ☑ *Čistenie štetcov, valčekov, náradia, aplikátorov od polyesterových živíc a polymerizovaných farieb.*
- ☑ *Máčanie, striekanie a čistenie nerezových valcov – odstraňovanie povlakov náteru a lepidiel, hlbotisku.*
- ☑ *Odstraňovanie nálepkov a štítkov*
- ☑ *Čistenie sieťotlače na skle, plastoch, kovoch, textilu – aplikácia striekaním.*
- ☑ *Čistenie povrchu znečistených od živíc, lepidiel, farieb, lakov a atramentov.*
- ☑ *Čistenie sieťotlače a jej súčastí.*
- ☑ *Mytie nádrží, tankov, mixovacích a dávkovacích zariadení živíc.*
- ☑ *Čistenie striekaním a kartáčovaním výrobných tankov a mixérov.*
- ☑ *Čistenie zásobníkov u ofsetov a flexografií, tlačiarenských strojov a nanášacích zariadení*
- ☑ *Odstraňovanie farieb zo zvislých povrchov.*



DEXCEL STS 99

DEXCEL STS 99 je predovšetkým doporučovaný na :

- *Vyplachovanie a čistenie valcov a hláv strojov na výrobu polyuretánovej peny.*
- *Čistenie aplikátorov, valcov, trysiek a difúzorov znečistených od polyuretánov a živíc.*
- *Čistenie zásobníkov, príslušenstva, tankov, miešacích zariadení od polyuretánov a živíc.*
- *Odstraňovanie zvyškov polyuretánových pen.*

SPOSOB POUŽITIA

- ☉ Handra
- ☉ Ponorom
- ☉ Ultrazvukom
- ☉ Tampónom
- ☉ Kartáč a štetec
- ☉ Cirkuláciou
- ☉ Ponorom a miešaním
- ☉ Nízko tlakové striekanie

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Kvapalina	
Farba	Interne CQ 016	Jantárová	
Test - Medený plát korózie 100 h v 40°C	ASTM D 130 NFM M 07015	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Riediteľnosť vodou		0	ppm
Index KB, schopnosť rozpúšťadla	ASTM D 1133	nemerateľný	[bonitácia]
Index lomu svetla, pri 20°C	ASTM D 1218	1,4500	
Hustota pri 25°C	EN ISO 12 185	966	kg/m ³
Bod vznietenia v uzavrenej nádobe	ISO 2719	56	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	>200	°C
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-25	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	0	%
Výška odparovania relatívne (ether=1)	DIN 53 170	144	
Tlak (tenzia) pár pri 20°C	NF M 07 007	0,21	kPa
Obsah arómatov	NF M 07 024	0	% v/v
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	% (m/m)
Obsah vody		0	% (m/m)
Obsah chlóru, CFC , HCFC		0	% (m/m)
Obsah síry		11	% (m/m)
Obsah Bromopropán		0	% (m/m)
Obsah chlorované riedidlá		0	% (m/m)
Obsah Glycoether (toxický pre reprodukciu)		0	% (m/m)
Obsah ťažkých kovov		0	% (m/m)
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	31,5	Dynes/cm
Odolnosť napätia	IEC 156	5 000	V
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	1,3	mm ² /s
Rýchlosť odparovania	NF T 30 301	60	minút
Index Bromu	ASTM 1491	92	mg/100g

BALENIE

Article code : 101607 - 25 liter keg , Article code : 101541 - 50 liter keg , Article code : 101535 - 200 liter shaft

Dováža : META s.r.o , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

Tel/fax:055/6712 431 mob: 0905 610 828, E-mail: info@mmcc.sk , www.mmcc.sk