

Bielý potravinársky olej - **TEXTISOL** **AEROSOL**

TEXTISOL je viacúčelové bez zápachové absolutne čisté mazivo na prírodnej báze použiteľný vo všetkých typoch **potravinárskeho, zdravotníckeho, poľnohospodárskeho a textilného priemyslu**. Veľmi príľnavé jemné mazivo a ochrana povrchu s dlhou životnosťou (separátor) a ako anti-zadierací produkt (obzvlášť na plastoch, elastomeroch a gumách).

Neobsahuje SILIKÓN. Zaručuje vrstvu s konštantnou hrúbkou, vzhľadom.

TEXTISOL je určený hlavne pre aplikácie v potravinárskom, poľnohospodárskom a zdravotníckom priemysle, kde môže dôjsť k priamému kontaktu s potravinami.

TEXTISOL je použiteľný na všetky typy kovov, plastov, gúm a elastomerov.

TEXTISOL zaručuje 100% využitie vlastností pri teplotách **-20°C až +220°C**.

TEXTISOL v sebe spája niekoľko funkcií naraz. Jemného čistého mazivá, separátoru a ochrany povrchu.

- ✓ **ATEST NA STYK S POTRAVINAMI** (FDA H1, CNERMA 92, NSF)
- ✓ **ABSOLUTNE ČISTÉ MAZIVO**
- ✓ **BEZ ZÁPACHU – NEHORĽAVÝ – NEVÝBUŠNÝ**
VEĽMI PRÍĽNAVÝ NA RÔZNYCH PLASTOCH
- ✓ **Odoláva bez degradácie vysokým teplotám +220°C**

TYPICKÉ POUŽITIE **TEXTISOL**

- MAZANIE PLNENIA OBALOV PRE NÁPOJE (VODIACE SEGMENTY A HRDLÁ)
- MONTÁŽ O-KRÚŽKOV, SPOJOV DYNAMICKÝCH ALEBO STATICKÝCH
- MONTÁŽ (PLNENIE) OBALOV NA VODU
- SEPAROVANIE FORIEM PRE POTRAVINY (NAPR. KEKSOV, SUŠIENOK, OPLATIEK ATĎ.)
- MAZANIE POTRAVINÁRSKÝCH STROJOV
- MAZANIE DOMÁCIH MECHANICKÝCH SPOTREBIČOV A ELEKTROSPOTREBIČOV
- MAZANIE PRESNÝCH STROJOV
- VÝROBA VZDUCHOVÝCH FILTROV
- MAZANIE TAXAMETROV, SPÍNAČOV, RELÉ
- MAZANIE VNÚTORNÝCH KABLOV (DRÁTOV)
- MAZANIE ELASTOMEROV, GÚM A KAUKUKOVÝCH GÚM
- SEPAROVANIE LAHKÝCH ZLIATÍN (POTRAVINÁRSTVO) Z FORIEM
- MONTÁŽ ELASTOMEROVÝCH GÚM (DUŠÍ) NA KOVOVÉ PÚZDRA
- ZNIŽOVANIE ODPORU TRENIA
- **MAZANIE TKALCOVSKÝCH STAVOV SULTER**
- **MAZANIE VÝPLETU NYLÓNU**
- MAZANIE TELESKOPICKÝCH MECHANIZMOV
- MAZANIE VAČKOVIEK A TLAČÍTOK NA PRIEMYSELNÝCH HODINÁCH
- PRESNÉ VYREZÁVANIE A VYTŤÁČANIE DIELOV
- MAZANIE V ZDRAVOTNÍCKOM A FARMACEUTICKOM PRIEMYSLE
- MAZANIE CHIRURGICKÝCH NÁSTROJOV A STROJOV
- SEPARÁCIA LISOVANÝCH PRÁŠKOV
- VÝROBA LIEKOV A KAPSULIEK
- MAZANIE PRI VÝROBE FOTOGRAFIÍ, REPRODUKTOROV A KANCELÁRSKÝCH ZARIADENÍ A STROJOV
- MAZANIE UPEVNŮVACÍCH A SŤAHOVACÍCH ZÁVITOV, ČAPOV, MONTOVANIE ŠRÚBOVÝCH SPOJOV A ŠRÚB, ČAPOV, VODIACÍCH TYČÍ A VEDENÍ, KLAPIEK, ZÁMKOV



ATEST PRE POUŽITIE S PRIAMÝM STYKOM POTRAVIN :

Zhodný s CNERMA 92 (Centre National de coordination des Etudes et Recherches sur la Nutrition et l'Alimentation)

**Zhodný s FDA NORMA CFR 21
FOOD AND DRUGS
(US GOVERNMENT) ART.178.3570**



Schválený **NSF** N°125208
CODE CATÉGORIE **H1**

TYPICKÉ POUŽITIE **TEXTISOL**

Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje absolútna čistota, ako napr. pri výrobe potravín, v pivovaroch, mliekarnách, pri výrobe nápojov, v potravinárskom, zdravotníckom, poľnohospodárskom a textilnom priemysle. Je ideálny do baliaceho a spracovateľského priemyslu. Ošetruje gumové časti pred poveternostnými podmienkami, čistí a ošetruje plastické hmoty, chráni elektro kontakty pred vlhkosťou .

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Bezfarebné	
Farba	Interne CQ 016	Priehľadná	
Norma US FDA H1 CFR 21 Art. 178.3570	US FDA	Schválena	
Norma CNERNA 92	CNERNA	Schválena	
Norma NSF N°125208 CODE H1	NSF	Schválena	
Sulfát ashes	NF T 60 144	0	% množstvo
Test - Medený plát korózie 24 h v 100°C	ASTM D 4048	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Inflation na elastomere, 168 h at 70°C	FTM 791	0,05	%
Báza olejová kinematická viskozita at 40°C	NF T 60 100	75	mm ² /s
Nečistoty > 25 micronov	FTMS 791/3005	0	nb/ml
Nečistoty > 75 micronov	FTMS 791/3005	0	nb/ml
Nečistoty > 125 micronov	FTMS 791/3005	0	nb/ml
Kyslí index na základnom oleji		0,0	mgKOH/g
Hustota pri 20°C	EN ISO 12 185	862	kg/m ³
Základ. olej		minerálna	
Zápach		Bez zápachu	
Teplotná odolnosť		- 20 + 220°C	°C
AUTO-BOD VZPLANUTIA ZÁKLADNÉHO OLEJA		250	°C
Bod tuhnutia základového oleja		- 25	°C
Test SHELL 4 guľička, priemer z-otisk	ASTM D 2266	0,80	mm
test SHELL 4 guľička, index zo záťaže do zvaru	ASTM D 2596	1800	N
Stekavosť v 100°C	NF T 60 161	2	% množstvo

APLIKÁCIE

- Ultra čisté a bezpečné mazanie v potravinárstve
- Trvalá ochrana nechránených plastových, elastomerových a gumových dielov
- Separácia foriem pri vstrekaní a lisovaní
- Povrchová úprava vzhľadu a ošetrovanie povrchu
- Ideálny pomocník pri montáži a demontáži

NÁVOD K POUŽITIU :

TEXTISOL je potravinársky čistý mazivo a separátor použiteľný na všetky druhy materiálov. Doporučujeme odstrániť všetky známky starých mazív (nutne MV 201, Biosane N57R, N32), voľnej korózie, oxidácie ošmirgľovaním alebo drátenou kefou. **Najlepší výsledok dosiahneme pokiaľ povrch pred použitím odmastíme MV 201 a Biosane N32, N57R(pre styk s potravinami).** Dobre premiešajte obsah spreja a nanášajte zo vzdialenosti cca 10 cm od povrchu. **! Nepoužívať v obrátenej polohe !**

BALENIE v 650 ml spreji je 400ml aktívnej látky po 12ks v kartóne

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí a od zdrojov vznietenia.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je klasifikovaný ako horľavý. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím čítajte bezpečnostné listy. Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.

Dodáva : **META s.r.o.** , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice, Tel/Fax: 055/6712 432

E-mail: info@mmcc.sk

www.mmcc.sk