

Vysokoteplotný olej/mazivo na reťaze a laná - **Transméca HT 260 AEROSOL**

Transméca HT 260 je adhézne penetračné vysokotlakové syntetické mazivo použiteľné vo všetkých typoch priemyslu. Veľmi príľnavé jemné mazivo a ochrana povrchu s dlhou životnosťou (unikátna ochrana proti vode, korózií a opotrebeniu) a anti-zadierací produkt (v nechránených priestoroch). **Neobsahuje SILIKÓN.**

Transméca HT 260 je určený hlavne pre aplikácie v priemysle, kde je vysoká teplota, extrémne zaťaženie na tlak a opotrebenie. Ideálny do prášneho prostredia, kde eliminuje vytvorenie „brúsne pasty“ a nespôsobuje karbonizáciu na povrchu! Najviac sa aplikuje na reťaze (s valčekom, s krokom dlhým, bez valčeku druh API, s nit. dierou, s očkom tesne priliehajúcim) a všeobecne, napr. u nechránených strojných zariadení, s chodom pomalým alebo rýchym. Je použiteľný na všetky typy kovov, plastov, gúm a elastomerov.

Transméca HT 260 zaručuje 100% využitie vlastností pri teplotách -30°C až $+260^{\circ}\text{C}$.



- ✓ **VYSOKOTEPLTNÝ $+260^{\circ}\text{C}$**
- ✓ **ANTI-KOROZÍVNA OCHRANA (AJ CHEMICKÁ)**
- ✓ **BEZ ZÁPACHU – NEHORĽAVÝ – NEVÝBUŠNÝ**
- ✓ **VÝRAZNE ZNIŽUJE HLUČNOSŤ**
- ✓ **EXTRÉMNE VZLÍNAVÝ**
- ✓ **VEĽMI PRILŇAVÝ NA POVRCHU - ADHÉZNY**
- ✓ **ODOLÁVA VIBRÁCIAM**
- ✓ **EXTRÉMNE ZAŽAŽITELŇNÝ (3800N)**
- ✓ **VÝRAZNE ZMENŠUJE OPOTREBENIE (0,52mm)**
- ✓ **ODOLÁVA BEZ DEGRADÁCIE VYSOKÝM TEPLOTÁM $+260^{\circ}\text{C}$**

TYPICKÉ POUŽITIE **TRANSMÉCA HT 260:**

- MAZANIE UPEVŇOVACÍCH A SŤAHOVACÍCH ZÁVITOV, ČAPY , MONTOVANIE ŠRUBOVÝCH SPOJOV A ŠRÚB, ČAPOV, VODIACÍCH TYČÍ A VEDENÍ, KLAPIEK, ZÁMKOV
- MAZANIE PLNENIA OBALOV (REŤAZE, VODIACE SEGMENTY, ZÁVITOVÉ TYČE A OZUBENÉ PREVODY)
- MONTÁŽ O-KRÚŽKOV, SPOJOV DYNAMICKÝCH ALEBO STATICKÝCH
- MAZANIE REŤAZÍ V PECIACH
- MAZANIE DOMÁCICH MECHANICKÝCH SPOTREBIČOV
- MAZANIE PRESNÝCH STROJOV
- MAZANIE TAXAMETROV, SPÍNAČOV, RELÉ
- MAZANIE OTVORENÝCH PREVODOV
- MAZANIE ELASTOMEROV, GÚM A KAUČUKOVÝCH GÚM
- SEPAROVANIE LAHKÝCH ZLIATÍN Z FORIEM
- MONTÁŽ ELASTOMEROVÝCH GÚM (DUŠÍ) NA KOVOVÉ PÚZDRA
- ZNIŽOVANIE ODPORU TRENIA
- MAZANIE TKALCOVSKÝCH STAVOV
- MAZANIE TELESKOPICKÝCH MECHANIZMOV
- MAZANIE VAČKOVIEK A TLAČÍTKOV NA PRIEMYSELNÝCH HODINÁCH
- PRESNÉ VYREZÁVANIE A VYTŤÁČANIE DIELOV
- MAZANIE PRI VÝROBE REPRODUKTOROV A KANCELÁRSKYCH ZARIADENÍ A STROJOV

TYPICKÉ POUŽITIE *Transméca HT 260*:

Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje odolnosť vysokej teplote, tlaku a opotrebeniu, ako napr. **Reťaze v peciach, otvorené prevody a kĺzné plochy v ťažkom a prášnom priemysle.** Ošetruje gumové časti pred poveternostnými podmienkami, teplotou.

| CHARAKTERISTIKA | NORMA | HODNOTA | JEDNOTKA |
|--|----------------|--------------------|----------------------|
| Vzhľad | Vizuálna | Vzlínavá kvapalina | |
| Farba | Interne CQ 016 | Čierná | |
| Sulfat ashes | NF T 60 144 | 0 | % množstvo |
| Test - Medený plát korózie 24 h v 100°C | ASTM D 4048 | 1a | Záznam |
| Fyzikálny stav | Vizuálna | Adhézna kvapalina | |
| Báza olejová kinematická viscosita pri 40°C | NF T 60 100 | 88 | mm ² /s-1 |
| Báza olejová kinematická viscosita pri 100°C | NF T 60 100 | 10 | mm ² /s-1 |
| Pôsobenie na elastomere, 168 h pri 70°C | FTM 791 | 1 | % |
| Kyslý index na základnom oleji | | 0,0 | mgKOH/g |
| Hustota pri 20°C | EN ISO 12 185 | 956 | kg/m ³ |
| Základ tuhých mazív | | Grafit | |
| Základ. olej | | Syntetický | |
| Zápach | | Bez zápachu | |
| Teplotná odolnosť | | - 30 + 260°C | °C |
| AUTO-BOD VZPLANUTIA ZÁKLADNÉHO OLEJA | | > 300 | °C |
| Bod tuhnutia základného oleja | | - 45 | °C |
| Test SHELL 4 guľička, opotrebenie | ASTM D 2266 | 0,52 | mm |
| Test SHELL 4 guľička, zaťažiteľnosť | ASTM D 2596 | 3800 | N |

APLIKÁCIA

- Mazanie reťazí v teplom, brúsnom alebo oxidujúcom prostredí.
- Reťaze a vedenia z pecí.
- Reťaze pre ofsetovú farbu pri výrobe obalov .
- Reťaze a vedenia v oceliarskom priemysle, v zlievarňách a v uhoľných baniach.
- V chemickom priemysle.
- V poľnohospodársko-potravinárskom priemysle.
- Mazanie a trvalá ochrana nechránených povrchov
- Ochrana proti vode
- Ideálny pomocník pri montáži a demontáži

NÁVOD K POUŽITIU :

Transméca HT 260 je mazivo použiteľné na všetky druhy materiálov. Doporučujeme odstrániť všetky známky starých mazív (nutne MV 201, Biosane..), voľnej korózie, oxidácie ošmirgľovaním alebo drátenou kefou. Dobre premiešajte obsah spreja a nanášajte zo vzdialenosti cca 5-10 cm od povrchu.

Nepoužívať v obrátenej polohe !

BALENIE v 650 ml spreji je 400ml aktívnej látky po 12ks v kartóne

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí a od zdrojov vznietenia.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je klasifikovaný ako horľavý. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím čítajte bezpečnostné listy. Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu

Dováža : **META s.r.o.** , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

Tel.: 055/6712 431,

E-mail: info@mmcc

Fax.: 055/6712 431,

www.mmcc.sk