

WELD 421

OCHRANA ZVAROVACÍCH TRYSIEK A POVRCHU EXTRA TRVANLIVÝ NA POVRCHU

Bez chlóru, arómatov, benzénu
EXTRA SILNÝ SEPARÁTOR

Jednoduchá aplikácia
Unikátne chráni povrch

Nespôsobuje trhlinky na zváraných materiáloch

Obsahuje efektívny inhibítor korózie

Nevytvára škvrny na povrchu

Bezpečný pre rôznorodé povrchy

Nehorľavý, netoxický

Použiteľný aj na horúcom povrchu

Antikorózivný

WELD 421 je špeciálny separátor pre ochranu zvarovacích trysiek a povrchu proti prilepeniu guľčiek kovov, **neobsahuje aromatické benzény, grafit, chlór a SILIKÓN.**

WELD 421 je použiteľný pre všetky metódy zvárania, elektro aj automatického, v systémoch TIG, MIG, MAG, v ARGÓNU a CO.

WELD 421 nespôsobuje vzhľadové vady a trhlinky na zvarovanom materiále.

WELD 421 je absolutne čistý a je bez zápachu. Je použiteľný vo všetkých odvetviach **strojárenského priemyslu**. Veľmi stabilná extra silná ochrana povrchu s dlhou životnosťou (antikorózna -ASTM D 130 1a).

WELD 421 je použiteľný na všetky typy kovov. Svojim bezpečným zložením je určený k použitiu bez ochranných pomôcok.

WELD 421 je bez zápachu a preto je použiteľný v mnohých oblastiach výroby, opráv a servisu, kde nie je možné používať produkty obsahujúce uhlíkovdýky a kde neovplivňuje pracovné podmienky.



TYPICKÉ POUŽITIE WELD 421 RÝCHLA JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA

- **Znižuje čas na odstránenie okují**
- **Unikátne separuje a chráni**
- **Nespôsobuje trhlinky na zvarovaných materiáloch**
- **Obsahuje efektívny inhibítor korózie**
- **Nevytvára škvrny na povrchu**
- **Bezpečný pre rôznorodé povrchy**
- **Nehorľavý, netoxický**
- **Použitie aj na horúcich povrchoch**
- **Pre ručnú aplikáciu**

WELD 421

OCHRANA ZVAROVACÍCH TRYSIEK A POVRCHU EXTRA TRVANLIVÝ NA POVRCHU

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Pasta	
Farba	Interne CQ 016	Ružová	
Test - Medený plát korózie 100 h v 40°C	ASTM D 130 NFM M 07015	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálna	Vosková pasta	
Riediteľnosť vodou		Neriediteľné	
Hustota pri 25°C	EN ISO 12 185	828	kg/m ³
Zápach		Nie je	
Obsah arómatov	NF M 07 024	0	% v/v
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	ppm
Obsah chlóru	GCMS	0	ppm
Obsah síry	GCMS, ASTM D 1744	0	ppm
Viskozita pri 40°C	NF T 60 100	35	mm ² /s
Index lomu svetla, pri 20°C	ASTM D 1218	1,4030	
pH à 5%	ISO 4925	8,6	
Rezerva alkalita a 5%		18	
Test Herbert à 5%	IP 287	0	obsah
Test Herbert à 2%	IP 287	1	obsah
Nečistoty > 25 microns	FTMS 791/3005	0	nb/ml
Nečistoty > 75 microns		0	nb/ml
Nečistoty > 125 microns		0	nb/ml
Sulfátový popol	NF T 60 144	0	obsah
Napuchnutie na elastomere, 168 h í 70°C	FTM 791	0	%

NÁVOD K POUŽITIU :

WELD 200 je špeciálny separátor pre ochranu povrchu pred ulúpením guľčiek kovu, použiteľný na všetky druhy kovov. Doporučujeme odstrániť všetky známky voľnej korózie a oxidácie ošmirgľovaním alebo drátenou kefou. **WELD 200** môže byť používaný ručne alebo rovno aplikovaním z tlakovej nádoby. Pri použití v potravinárskom priemysle opláchnite niekoľkokrát čistou pitnou vodou pred aplikáciou farieb.

BALENIE : 0.0

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je klasifikovaný ako bezpečný. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím čítajte bezpečnostné listy. Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.

Dodáva : **META s.r.o.** , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

Tel.: 055/6712 431

Fax. : 055/6712 431

E-mail: info@mmcc.sk

www.mmcc.sk