

TECHNICKÉ PARAMETRE

BIOSANE DSP 50

ÚPLNE BEZZÁPACHOVÝ ODMAŠŤOVAČ

POPIS

BIOSANE DSP 50 bol vyvinutý, aby splnil všetky požiadavky:

- pre prevádzky, kde nie je k dispozícii ventilácia
- pre prevádzky, kde pracuje veľké množstvo ľudí, napr. montážne dielne
- pre prevádzky, kde pracujú ľudia alergickí na klasické uhľovodíky

BIOSANE DSP 50 má bod vzplanutia 50°C, dobu odparovania 30 min a rozpúšťaciu silu 45 (stupnica KB).

Balenie

Kód 101663 – 5 l bandaska

Kód 101501 – 25 l súdok

Kód 101500 – 50 l súdok

Kód 101502 – 200 l sud



META s.r.o., Pri nemocnici 12, 040 01 Košice
Tel.:/Fax: 055/6712 431, Mobil: 0905 610 828
e-mail: info@mmcc.sk; <http://www.mmcc.sk>

BIOSANE DSP 50

ÚPLNE BEZZÁPACHOVÝ ODMAŠŤOVAČ

TYPICKÉ CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSŤ	TESTOVACIA METÓDA	HODN.	JEDNOTKA
Vzhľad	vizuálna	číry	
Farba SAYBOLT	NF M 07 003/ASTM D 156	+30	
Skupenstvo	vizuálna	tekutina	
Vodorozpustnosť		0	ppm
Refrakčný index pri 20°C	ASTM D 1218	1,4180	
Hustota pri 20°C	NF EN ISO 12 185	0,745	kg/m ³
Potenciál pohlcovania ozónu		0,000	koeficient
Bod vzplanutia	ASTM E 659	205	°C
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-60	°C
REID tlak pár pri 20°C	NF M 07 007	4	mbar
Viskozita pri 40°C	ASTM D 445	1,30	mm ² .s ⁻¹
Korózia na medi, 100h pri 40°C	NF M 07 015/ASTM D 130	1a	
Hodnota Karl Butanol (približne)	ASTM D 1133	45	index
Obsah brómu	ASTM D 1133	5	mg/100g
Bod vznietenia, uzatvorená nádoba	ISO 2719	50	°C
Zvyšok po odparení	ASTM D 1209	0	mg/10ml
Stupeň odparovania	DIN 53 170	8	
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	24,4	d/cm
Doba odparovania	NF T 30 301	30'	h-m-s
Kyslosť	ASTM D 847	0,0	% obj.
Aromatický obsah	NF M 07 024	0	ppm
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	ppm
Obsah chlóru	GCMS	0	% obj.
Obsah síry	GCMS, ASTM D 1744	0	ppm
Obsah CFC		0	%
Obsah HCFC		0	%
Obsah n-brómpropánu		0	%
Obsah chlórovaných rozpúšťadiel		0	%
Obsah glykoléteru		0	%
Obsah ťažkých kovov	SPECTRO AA	0	ppm