

Rezné oleje MMCC

Produkt	Vlastnosť	Vzhľad	Farba	Hustota	Olejová báza	Viskozita	Test Shell 4 guľičky		Operácia														Materiály									
	Jednotka	-	-	Kg/m ³	-	mm ² /s-1, pri 40°C	N	mm	Frézovanie	Rezanie	Upichovanie	Vrtanie	Vnútročné sústruženie	Hĺbkove vŕtanie	Rezanie závitov	Rezanie vnútorných závitov	Válcove prerážanie otvorov	Drážkovanie	Obrábanie závitov	Rezanie	Válcovanie	Ohýbanie	Lisovanie	Preťahovanie	Predlžovanie	Hliník a jeho zliatiny	Meď a jej zliatiny	Polotvrdá oceľ	Tvrdá oceľ	Extra tvrdá oceľ	Nerez oceľ	
	Norma	-	-	NF T 60.101 ASTM D 1298	-	NF T 60.100	ASTM D2596	ASTM D2266																								
Microchem [®] 35	Obrábacia kvpalina pre mikro-mazanie	kvapalina	bezfarby	846	rastlinný ester	35	3800	0,62	●	●●	●●	●	●		●	●			●				●	●		◆	◆					
PLASTIKOL T 2	Nízka viskozita, extrémny tlak, pre ťažké obrábanie	kvapalina hladká	žltá	1090	minerálny	30	6500	0,48	●	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●	●	●	●	●	●	◆		◆	◆	◆	◆
PRÉCISION 20 D	Extrémny tlakový olej bez chlóru, univerzálne rezné mazadlo	kvapalina čistá	žltá	859	minerálny	20	5150	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●			●●		●		●	●		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
PRÉCISION D 40	Extrémny tlakový olej bez chlóru, univerzálne rezné mazivo	kvapalina čistá	žltá	872	minerálny	40	5200	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●			●●		●		●	●		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
STARCOUP MM*	Rezný olej pre všetky tvrdé materiály a strojové opracovanie	kvapalina hladká	červená	1120	syntetic.	115	6500	0,52	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●●	●●	●●	●●	●	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

Dovozca pre SR : META S.r.o., Pri nemocnici 12, 040 01 Košice, 055/6712 431

* - Dostupný aj vo forme aerosolu (spreja)