

Separátory MMCC

Produkt	Vlastnosť	Farba	Hustota	Základ maziva	Základ	NSF	Kinematická viskozita	Fyzikálny stav	Teplotná odolnosť	Bod tuhnutia zákl. olej	Auto-bod vzplanutia zákl. oleja	Zápach	Aplikácia					
	Jednotka						-	Kg/m ³	-	-	mm ² /s-1			-	°C	°C	°C	-
	Norma						-	-	-	-	NF T 60 100			Vizuálne	-	-	-	-
SILICONES 800	Silikónový lubrikant, uvoľňovací produkt do potravinárstva	bezfarebný	998	bez	silikón	áno	1 000	kvapalina	"-50 až +200	-55	205	bez	Pre potravinársky, automobilový, plastový, mechanický priemysel, elektronika, papierenský priemysel, baliarne, konzervárne.					
OLEOPLAST	Plastický separačný produkt bez silikónu a nečistôt	bezfarebný	990	bez	ester	áno	700	kvapalina	"-40 až +200	-50	220	bez	Vhodný a bezpečný pre aplikáciu na horúce formy, v potravinárstve, pri vstrekaní a lisovaní, pri montáži a demontáži, povrchová úprava vzhľadu a ošetrovanie povrchu.					
STARPLAST	Plastový uvoľňovací produkt, bez silikónu	bezfarebný	920	bez	ester	nie	700	kvapalina	"-40 až +200	-50	-	bez	Pre uvoľňovanie plastových častí a gúm, uvoľňovanie plastových častí pri dokončovaní (farby, laky, lepidlá...), separácia rôznych povrchov, gumársky priemysel a výroba plastov.					
VG 262	Teflónový suchý klzný lak	biely	917	teflón	bez	áno	-	tekutá živica	"-180 až +260	-	-	bez	Pre drevársky, sklársky, potravinársky a textilný priemysel, nemocnice, pri montáži a demontáži, maľovanie, lakovanie.					

META s.r.o., Pri nemocnici 12, 040 01 Košice