

Farby a atramenty. Čistiaca kvapalina s optimálnou rýchlosťou odparovania.

Zmes s vysokým obsahom prírodného rastlinného terpentínu. Univerzálna technická kvapalina na rozpúšťanie, alebo čistenie organických látok minerálneho, alebo rastlinného pôvodu. Extrémne efektívny na nezosieťované polyméry, uhľovodíky, rastlinné oleje vrátane ich esterov. Táto technická kvapalina je obzvlášť doporučovaná na elimináciu hrubého znečistenia, ťažkých uhľovodíkov, bituménov, živíc, farieb, atramentov a lepidiel.

HARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Číra	
Farba	Interne CQ 016	Jantárová	
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Hydrosolubilita		0	
Index lomu svetla pri 20°C	ASTM D 1218	1,4635	
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12 185	853	Kg/m ³
Bod samovznietenia	ASTM E 659	> 200	°C
Bod mrazu	ASTM D 97	-60	°C
Tlak pár pri 20°C	NF M 07 007	0,23	kPa
ODP Ozónový potenciál vyprázdnenia		0	faktor
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	0,86	mm ² /s-1
Rozklad medeného platu, 100h pri 40°C	NF M 07 015 ASTM D130	1 a	kótovanie
Index KB, schopnosť rozpúšťadla	ASTM D 1133	130	
Index Brómu	ASTM D 1491	210	mg/100g
Bod vznietenia v uzavretej nádobe	ISO 2719	47	°C
Bod anilínu	NF M 07 021	9	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	0	%
Výška odparovania relatívne	DIN 53170	55	Pomer
Prierné napätie	IEC 156	25 000	Volt
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	26,2	Dynes/cm
Rýchlosť odparovania	NF T30 301	23	Min.
Obsah vody	Karl Fisher	0,000	% (m/m)
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0,000	% (m/m)
Obsah brómu		0,000	% (m/m)
Obsah chlóru		0,000	% (m/m)
Obsah síry		0,000	% (m/m)
Obsah CFC		0,000	% (m/m)
Obsah HCFL		0,000	% (m/m)
Obsah Bromopropánu		0,000	% (m/m)
Obsah rozpúšťadiel		0,000	% (m/m)
Obsah Glykoléterov		0,000	% (m/m)
Obsah ťažkých kovov a metaloidov		0	ppm

Dováža : META s.r.o , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice
 Tel/fax:055/6712 431 mob: 0905 610 828, 0911 610 828, 0905 571533 E-mail:
info@mmcc.sk , www.mmcc.sk