

DEXCEL SL 50

ČISTIACA KVAPALINA NA FARBY V TAMPOGRAFII A V CHEMIGRAFII

EXTRA SILNÁ KVAPALINA „ŠPECIÁLNE PRE FARBY, ATRAMENTY, ŽIVICE A LEPIDLÁ“

NAHRADZUJE KETÓNY, ACETÓNY A AROMÁTY

POPIS

DEXCEL SL 50 je špecifický vyvinutý pre odstránenie farieb, lakov a atramentov používaných v tampografii a chemigrafii.

Je ideálny na odstraňovanie jednozložkových nepolymerizovaných živíc na akejkoľvek báze a výrobkov z nej (farby, atramenty, lepidlá a výrobky).

Je veľmi účinný na akrylové plast. hmoty a emulzie, PVA, ABS a termoplastické polyuretány. Ideálny na čistenie valcov, tlačiarenskeho náradia, z nerez ocele alebo elastomerov (aj od povlaku lepidiel).

Je ideálny na vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie širokých paliet náterov, jednozložkových systémoch, teplom vytvrditeľných systémoch a dokonca aj na systémoch s UV polymerizáciou !!! Jej používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.

VÝHODY

- | | |
|---|-------------------------------|
| ✚ ČISTIČ ZA STUDENA | ✚ Extrémna odstraňovacia sila |
| ✚ Ideálna rýchlosť odparovania | ✚ Unikátne povrchové napätie |
| ✚ Antikorozívny | ✚ Bezozbytkový odmasťovač |
| ✚ Zaručene bez jedovatých, karcinogénnych a toxických látok | |

DEXCEL SL 50 je veľmi účinný na:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ➤ Akryláty polymerizované pod UV | ➤ Akrylatové emulzie |
| ➤ ABS kopolymery | ➤ Polyvinylvé acetáty |
| ➤ Termoplastické polyuretány | ➤ Jednozložkové živice |

APLIKÁCIA

Vyplachovanie a čistenie systémov, pump, striekacích pištolí a hláv.

- ☑ *Vyplachovanie a čistenie systémov a koncoviek od nánosu polyesterových živíc, gelov a farieb.*
- ☑ *Vyplachovanie a čistenie razidiel od živíc.*
- ☑ *Vyplachovanie zásobníkov atramentov v ofsetovom tisku a flexografii.*
- ☑ *Čistenie štetcov, valčekov, náradia, aplikátorov od polyesterových ťivíc a polymerizovaných farieb.*
- ☑ *Máčanie, striekanie a čistenie nerezových valcov – odstraňovanie povlakov náteru a lepidiel, hlbotisku.*
- ☑ *Odstraňovanie nálepek a štítkov*
- ☑ *Čistenie sieťotlače na skle, plastoch, kovoch, textilu – aplikácie striekaním.*
- ☑ *Čistenie povrchov znečistených od živíc, lepidiel, farieb, lakov a atramentov.*
- ☑ *Čistenie sieťotlače a jej súčastí.*
- ☑ *Mytie nádrží, tankov, mixovacích a dávkovacích zariadení živíc.*
- ☑ *Čistenie striekaním a kartáčovaním výrobných tankov a mixérov.*
- ☑ *Čistenie zásobníkov ofsetov a flexografii, tlačiarenských strojov a nanášacích zariadení*
- ☑ *Odstránenie označení na elastomerových elektrických kábloch.*
- ☑ *Oživovanie a rozpúšťanie surových a polosyrových gúm.*



TECHNICAL DATA SHEET

DEXCEL SL 50

DEXCEL SL 50 je predovšetkým doporučovaný na :

- *Vyplachovanie a čistenie razidiel od živíc*
- *Máčanie a striekanie aplikátorov, valcov, trysiek a difúzorov znečistených od lakov, farieb, lepidiel a živíc.*
- *Čistenie zásobníkov, prislúšenstva, tankov, miešacích zariadení od živíc, farieb a lakov.*
- *Zničené jadra vo formách (živica+piesok)*
- *Odstránovanie farieb a lakov.*

SPOSOB POUŽITIA

- | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| ☺ Handra | ☺ Ponorom | ☺ Ultrazvukom | ☺ Tampónom |
| ☺ Kefa a štetec | ☺ Cirkulácia | ☺ Ponorom a miešaním | ☺ Nízko tlakové striekanie |

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Kvapalina	
Farba	Interne CQ 016	Priehľadná	
Test - Medený plát korózie 100 h v 40°C	ASTM D 130 NFM M 07015	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálne	Kvapalina	
Riediteľnosť vodou		0	ppm
Index KB, schopnosť rozpúšťadla	ASTM D 1133	nemerateľný	[bonitácia]
Index lomu svetla, pri 20°C	ASTM D 1218	1,4060	
Hustota pri 25°C	EN ISO 12 185	976	kg/m ³
Bod vznietenia v uzavrenej nádobe	ISO 2719	50	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	>200	°C
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-40	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	0	%
Výška odparovania relatívne (ether=1)	DIN 53 170	41	
Tlak (tenzia) pár pri 20°C	NF M 07 007	0,37	kPa
Obsah arómatov	NF M 07 024	0	% v/v
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	% (m/m)
Obsah vody		0	% (m/m)
Obsah chlóru		0	% (m/m)
Obsah síry , CFC , HCFC		0	% (m/m)
Obsah Bromopropánu		0	% (m/m)
Obsah chlorované riedidla		0	% (m/m)
Obsah Glycoether (toxický pre reprodukciu)		0	% (m/m)
Obsah ťažkých kovov		0	% (m/m)
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	28,5	Dynes/cm
Odolnosť napätia	IEC 156	20 000	V
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	0,87	mm ² /s
Rýchlosť odparovania	NF T 30 301	17	minút
Index Bromu	ASTM 1491	0	mg/100g

BALENIE

Article code : 101607 - 25 liter keg , Article code : 101541 - 50 liter keg , Article code : 101535 - 200 liter shaft

Dováža : **META s.r.o**

Pri nemocnici 12

040 01

Košice

Tel/fax: 055/6712 431 mob: 0905 610 828

E-mail: info@mmcc.sk , www.mmcc.sk