

DEXCEL SL 70

**UNIVERZÁLNA EXTRA RÝCHLO ČISTIACA KVAPALINA NA FARBY
ATRAMENTY, LAKY, ŽIVICE A LEPIDLÁ
NAHRADZUJE KETÓNY, ACETÓNY A AROMÁTY**

POPIS

DEXCEL SL 70 je špecifický vyvinutý ako okamžitá náhrada k odstráneniu farieb, lakov, atramentov a lepidiel používaných vo výrobe. Výrazne zlepšuje bezpečnostné podmienky.

Je ideálny na univerzálne odstraňovanie živíc na akejkoľvek báze a výrobkov z nej (farby, atramenty, lepidlá a výrobky).

Je ideálny na vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie širokých paliet náterov, jednozložkových systémoch, teplom vytvrditeľných systémoch a dokonca aj na systémoch s UV polymerizáciou !!!

Čistí pred koncom POLYMERIZÁCIE väčšinu atramentov, farieb, lakov, živíc a lepidiel.

Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.

VÝHODY

- | | |
|---|-------------------------------|
| ✚ ČISTIČ ZA STUDENA | ✚ Extrémna odstraňovacia sila |
| ✚ Extra rýchle odparovanie | ✚ Unikátne povrchové napätie |
| ✚ Antikorozívny | ✚ Bezozbytkový odmasťovač |
| ✚ Zaručene bez jedovatých, karcinogénnych a toxických látok | |

DEXCEL SL 70 je veľmi účinný na:

- Širokú paletu produktov
- Rýchle a bezpečné čistenie

APLIKÁCIA

Vyplachovanie a čistenie systémov, púmp, striekacích pištolí a hláv.

- ☒ *Vyplachovanie a čistenie systémov, púmp, striekacích pištolí a hláv u zariadení na tvorbu PU peny.*
- ☒ *Vyplachovanie a čistenie razidiel od živíc.*
- ☒ *Vyplachovanie zásobníkov atramentov v ofsetovom tisku a flexografii.*
- ☒ *Čistenie štetcov, valčekov, náradia, aplikátorov od polyesterových tŕivíc a polymerizovaných farieb.*
- ☒ *Máčanie, striekanie a čistenie nerezových valcov – odstraňovanie povlakov náteru a lepidiel, hlbotisku.*
- ☒ *Odstraňovanie nálepkov a štítkov*
- ☒ *Čistenie sieťotlače na skle, plastoch, kovoch, textilu – aplikácie striekaním.*
- ☒ *Čistenie povrchov znečistených od živíc, lepidiel, farieb, lakov a atramentov.*
- ☒ *Čistenie sieťotlače a jej súčastí.*
- ☒ *Mytie nádrží, tankov, mixovacích a dávkovacích zariadení živíc.*
- ☒ *Čistenie striekaním a kartáčovaním výrobných tankov a mixérov.*
- ☒ *Čistenie zásobníkov ofsetov a flexografii, tlačiarenských strojov a nanášacích zariadení*
- ☒ *Odstránenie označení na elastomerových elektrických kábloch.*
- ☒ *Ožiovovanie a rozpúšťanie surových a polosyrových gúm.*



DEXCEL SL 70

DEXCEL SL 70 je predovšetkým doporučovaný na :

- Máčanie a striekanie aplikátorov, valcov, trysiek a difúzorov znečistených od lakov, farieb, lepidiel a živíc.
- Čistenie zásobníkov, príslušenstva, tankov, miešacích zariadení od živíc, farieb a lakov.
- Zničené jadra vo formách (živica+piesok)
- Odstraňovanie farieb a lakov v tlačiarenskom priemysle..

SPOSOB POUŽITIA

- ☹ Handra
- ☹ Ponorom
- ☹ Ultrazvukom
- ☹ Tampónom
- ☹ Kefa a štetec
- ☹ Cirkulácia
- ☹ Ponorom a miešaním
- ☹ Nízko tlakové striekanie

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Kvapalina	
Farba	Interne CQ 016	Priehľadná	
Test - Medený plát korózie 100 h v 40°C	ASTM D 130 NFM M 07015	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálne	Kvapalina	
Riediteľnosť vodou		0	ppm
Index KB, schopnosť rozpúšťadla	ASTM D 1133	nemerateľný	[bonitácia]
Index lomu svetla, pri 20°C	ASTM D 1218	1,4680	
Hustota pri 25°C	EN ISO 12 185	884	kg/m ³
Bod vznietenia v uzavrenej nádobe	ISO 2719	50	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	>200	°C
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-30	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	0	%
Výška odparovania relatívne (ether=1)	DIN 53 170	41	
Tlak (tenzia) pár pri 20°C	NF M 07 007	0,41	kPa
Obsah arómatov	NF M 07 024	0	% v/v
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	% (m/m)
Obsah vody		0	% (m/m)
Obsah chlóru		0	% (m/m)
Obsah síry , CFC , HCFC		0	% (m/m)
Obsah Bromopropánu		0	% (m/m)
Obsah chlorované riedidla		0	% (m/m)
Obsah Glycolether (toxický pre reprodukciu)		0	% (m/m)
Obsah ťažkých kovov		0	% (m/m)
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	28,5	Dynes/cm
Odolnosť napätia	IEC 156	20 000	V
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	0,77	mm ² /s
Rýchlosť odparovania	NF T 30 301	9	minút
Index Bromu	ASTM 1491	0	mg/100g

BALENIE

Article code : 101476 - 25 liter keg , Article code : 101450 - 50 liter keg , Article code : 101422 - 200 liter shaft

Dováža : META s.r.o

Pri nemocnici 12

040 01

Košice

Tel/fax: 055/6712 431 mob: 0905 610 828

E-mail: info@mmcc.sk , www.mmcc.sk