

Čistiaca kvapalina na nezosieťované polyméry.

Ezotrópna kvapalina, slabo zápachajúca, s vysokou rozpustnou silou, ktorá umožňuje eliminovať nezosieťované polyméry.

Biologicky odbúrateľná. Môže byť použitá v potravinárstve.

Umožňuje elimináciu (odstránenie) zvyškov polymérov vytlačených zo skrutiek alebo z foriem, zo strojov, alebo okolia strojov pomocou handry. Veľmi dobré rozpúšťadlo kontaktných lepidiel ako aj živíc zosieťovaných pod UV.

HARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Číra	
Farba	Interne CQ 016	Bezfarebná	
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Hydrosolubilita		Áno	
Index lomu svetla pri 20°C	ASTM D 1218	1,4210	
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12 185	951	Kg/m ³
Bod samovznietenia	ASTM E 659	>200	°C
Bod mrazu	ASTM D 97	-80	°C
Tlak pár pri 20°C	NF M 07 007	0,037	kPa
ODP Ozónový potenciál vyprázdnenia		0	faktor
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	3,8	mm ² /s-1
Rozklad medeného platu, 100h pri 40°C	NF M 07 015 ASTM D130	1 a	kótovanie
Index KB, schopnosť rozpúšťadla	ASTM D 1133	Nekonečný	
Index Brómu	ASTM D 1491	0	mg/100g
Bod vznietenia v uzavretej nádobe	ISO 2719	85	°C
Bod anilínu	NF M 07 021	<0	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	0	%
Výška odparovania relatívne	DIN 53170	700	Pomer
Prierazné napätie	IEC 156	8 000	Volt
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	31,6	Dynes/cm
Rýchlosť odparovania	NF T30 301	300	Min.
Obsah vody	Karl Fisher	0,000	% (m/m)
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0,000	% (m/m)
Obsah brómu		0,000	% (m/m)
Obsah chlóru		0,000	% (m/m)
Obsah síry		0,000	% (m/m)
Obsah CFC		0,000	% (m/m)
Obsah HCFL		0,000	% (m/m)
Obsah Bromopropánu		0,000	% (m/m)
Obsah rozpúšťadiel		0,000	% (m/m)
Obsah Glykoléterov		0,000	% (m/m)
Obsah ťažkých kovov a metaloidov		0	ppm

Dováža : META s.r.o , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

Tel/fax:055/6712 431 mob: 0905 610 828, 0911 610 828, 0905 571533 E-mail:

info@mmcc.sk , www.mmcc.sk