

DEXCEL SÉRIMAX R

Čistiaca tekutina na sieťotlačové filmy

Náhrada za ketóny, acetáty a aromatické látky.

Univerzálne rozpúšťadlo, ktoré je aktívne na širokú škálu atramentov. Má jemnú vôňu citrusového ovocia. Vysoká rýchlosť odparovania, zabraňuje spomaleniu rýchlosti tlače. Redukuje nepodarky počas štartu stroja. Výborné stáčanie atramentu do zberných nádob. Prispôsobená na čistenie v striekacích čistiach strojoch. Zvyšuje bezpečnosť vďaka svojmu vysokému bodu vzplanutia. Neškodná zdraviu, zaručene bez toxických a dráždivých zložiek.

HARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Číra	
Farba	Interne CQ 016	Bezfarebná	
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Hydrosolubilita		0	ppm
Index lomu svetla pri 20°C	ASTM D 1218	1,4210	
Hustota pri 25°C	NF EN ISO 12 185	889	Kg/m ³
Bod samovznietenia	ASTM E 659	>200	°C
Bod mrazu	ASTM D 97	-30	°C
Tlak pár pri 20°C	NF M 07 007	0,80	kPa
ODP Ozónový potenciál vyprázdnenia		0	faktor
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	1,4	mm ² /s-1
Rozklad medeného platu, 100h pri 40°C	NF M 07 015 ASTM D130	1 a	kótovanie
Index KB, schopnosť rozpúšťadla	ASTM D 1133	Nekonečný	
Index Brómu	ASTM D 1491	65	mg/100g
Bod vznietenia v uzavretej nádobe	ISO 2719	35	°C
Bod anilínu	NF M 07 021	<0	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	0	%
Výška odparovania relatívne	DIN 53170	24	Pomer
Prierné napätie	IEC 156	12 000	Volt
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	28,9	Dynes/cm
Rýchlosť odparovania	NF T30 301	10	Min.
Obsah vody	Karl Fisher	0,000	% (m/m)
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0,000	% (m/m)
Obsah brómu		0,000	% (m/m)
Obsah chlóru		0,000	% (m/m)
Obsah síry		1,7	% (m/m)
Obsah CFC		0,000	% (m/m)
Obsah HCFL		0,000	% (m/m)
Obsah Bromopropánu		0,000	% (m/m)
Obsah rozpúšťadiel		0,000	% (m/m)
Obsah Glykoléterov		0,000	% (m/m)
Obsah ťažkých kovov a metaloidov		0	ppm

Dováža : META s.r.o , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

Tel/fax:055/6712 431 mob: 0905 610 828, 0911 610 828, 0905 571533 E-mail:

info@mmcc.sk , www.mmcc.sk