

DEXCEL SNPE

**ČISTIACIA A RIEDIACA KVAPALINA NA POLYESTÉRY
EXTRA SILNÉ ROZPÚŠŤADLO „ŠPECIÁLNE PRE POLYESTÉRY -
FARBY, ŽIVICE A LEPIDLA“
NAHRADZUJE KETÓNY**



POPIS

DEXCEL SNPE je špecifický vyvinutý ako NÁHRADA ZA KETÓNY, Metylchlóríd (Dichormetán), Etylacetát, BDE alebo RPDE a NPM pre odstránenie a rozpúšťanie nenasytených polyesterov. Behom čistenia znižuje stráty vznikajúce odparovaním.

Takmer bez zápachu.

Unikátna čistiaca a rozpúšťacia sila na polyesterý.

Nenarušuje proces polymerizácie dvojzložkových polyesterov.

Špecifický vyvinutý ako okamžitá náhrada pre odstraňovanie POLYESTEROVÝCH farieb, lakov, atramentov, živíc a lepidiel používaných v priemysle, kde výrazne zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odparovaním), pracovné (takmer bez zápachu) a bezpečnostné (NEHORĽAVÝ) podmienky.

DEXCEL SNPE je veľmi účinný na polyesterové živce.

Neobsahuje chlórované rozpúšťadlá, toxické alebo karcinogénne látky, alergeny a nieje toxický pre reprodukciu. Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.

VÝHODY

- ✚ NEHORĽAVÝ
- ✚ Optimálna rýchlosť odparovania
- ✚ Antikorozívny
- ✚ Zaručene bez jedovatých, karcinogénnych a toxických látok
- ✚ Extrémna odstraňovacia sila
- ✚ Unikátne povrchové napätie
- ✚ Bezozbytkový odmasťovač

DEXCEL STS 99 je veľmi účinný na:

- Polyesterové živice





APLIKÁCIE

- ☑ *Vyplachovanie a čistenie systémov, púmp, striekacích pištolí a hláv.*
- ☑ *Vyplachovanie a čistenie systémov a koncoviek od nánosov polyesterových živíc, gelov a farieb.*
- ☑ *Vyplachovanie a čistenie razidiel od živíc.*
- ☑ *Vyplachovanie zásobníkov atramentov v ofsetovom tisku a flexografii.*
- ☑ *Čistenie štetcov, valčekov, náradia, aplikátorov od polyesterových živíc a polymerizovaných farieb.*
- ☑ *Máčanie, striekanie a čistenie nerezových válcov – odstraňovanie povlakov náterov a lepidiel, hlbotisku.*
- ☑ *Odstraňovanie nálepiek a štítkov*
- ☑ *Čistenie sieťotlače na skle, plastoch, kovoch, textilu – aplikácie striekaním.*
- ☑ *Čistenie povrchov znečistených od živíc, lepidiel, farieb, lakov a atramentov.*
- ☑ *Čistenie sieťotlače a jej súčastí.*
- ☑ *Mytie nádrží, tankov, mixovacích a dávkovacích zariadení živíc.*
- ☑ *Čistenie striekaním a kartáčovaním výrobných tankov a mixérov.*
- ☑ *Čistenie zásobníkov u ofsetov a flexografii, tlačiarenských strojov a nanášacích zariadení*
- ☑ *Odstraňovanie farieb zo zvislých povrchov .*

DEXCEL STS 99

DEXCEL STS 99 je predovšetkým doporučovaný na :

- *Vyplachovanie a čistenie valcov a hláv strojov na výrobu polyuretanovej peny.*
- *Čistenie aplikátorov, valcov, trysiek a difúzorov znečistených od polyuretánov a živíc.*
- *Čistenie zásobníkov, príslušenstva, tankov, miešacích zariadení od polyuretánu a živíc.*
- *Odstraňovanie zvyšku polyuretánových pen.*

SPOSOB POUŽITIA

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| ☺ Handra | ☺ Ponorom | ☺ Ultrazvukom | ☺ Tampónom |
| ☺ Kartáč a štetec | ☺ Cirkulácia | ☺ Ponorom a miešaním | ☺ Nízko tlakové striekanie |

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Kvapalina	
Farba	Interne CQ 016	Jantárová	
Test - Medený plát korózie 100 h v 40°C	ASTM D 130 NFM M 07015	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Riediteľnosť vodou		0	ppm
Index KB, schopnosť rozpúšťadlá	ASTM D 1133	nemerateľný	[bonitácia]
Index lomu svetla, pri 20°C	ASTM D 1218	1,4500	
Hustota pri 25°C	EN ISO 12 185	966	kg/m ³
Bod vznietenia v uzavrenej nádobe	ISO 2719	56	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	>200	°C
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-25	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	0	%
Výška odparovania relatívne (ether=1)	DIN 53 170	144	
Tlak (tenzia) pár pri 20°C	NF M 07 007	0,21	kPa
Obsah arómatov	NF M 07 024	0	% v/v
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	% (m/m)
Obsah vody		0	% (m/m)
Obsah chlóru, CFC , HCFC		0	% (m/m)
Obsah síry		11	% (m/m)
Obsah Bromopropánu		0	% (m/m)
Obsah chlórované riedidlá		0	% (m/m)
Obsah Glycolether (toxický pre reprodukciu)		0	% (m/m)
Obsah ťažkých kovov		0	% (m/m)
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	31,5	Dynes/cm
Odolnosť napätia	IEC 156	5 000	V
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	1,3	mm ² /s
Rýchlosť odparovania	NF T 30 301	60	minút
Index Bromu	ASTM 1491	92	mg/100g

BALENIE

Article code : 101607 - 25 liter keg , Article code : 101541 - 50 liter keg , Article code : 101535 - 200 liter shaft

Dováža : **META s.r.o.** , Při nemocnici 12 , 040 01 Košice

Tel/fax:055/6712 431 mob:0905 610 828 E-mail: info@mmcc.sk , www.mmcc.sk