

## Suché mazivo na reťaze a laná - **OLÉOGEAR AEROSOL**

**OLÉOGEAR** je extrémne adhézne veľmi penetrujúce vysokotlakové suché mazivo použiteľné vo všetkých typoch priemyslu. Extrémne príľnavé penetrujúce mazivo a ochrana povrchu s dlhou životnosťou (unikátna ochrana proti vode, korózii a opotrebeniu) a anti-zadierací produkt ( v nechránených priestoroch ). **Neobsahuje SILIKÓN.**

**OLÉOGEAR** je určený hlavne pre aplikácie v priemysle, kde je extrémne zataženie na tlak a opotrebenie. Ideálny do prášneho prostredia, kde eliminuje vytvorenie „brúsnej pasty“. Je úplne suché a nespôsobuje karbonizáciu na povrchu! Najčastejšie sa aplikuje na reťaze (s valčekom, s krokom dlhým, bez valčeku druh API, s nit. dierou, s očkom tesne priliehajúcim), laná a káble a všeobecne, napr. u strojných nechránených zariadení, s pomalým chodom. Je použiteľný na všetky typy kovov, plastov, gúm a elastomerov.

**OLÉOGEAR** zaručuje 100% využitie vlastností pri teplotách **-20°C až +80°C.**

**OLÉOGEAR** v sebe spája niekoľko funkcií naraz: suchého mazivá, separátoru a ochrany povrchu pred vodou.



- ✓ **SUCHÉ ADHÉZNE MAZIVO**
- ✓ **ŠPECIÁLNE DO PRÁŠNEHO PROSTREDIA**
- ✓ **OCHRANA PROTI VODE ( AJ STRIEKAJUČEJ )**
- ✓ **ANTI KORÓZNA OCHRANA**
- ✓ **BEZ ZÁPACHU – NEHORĽAVÝ – NEVÝBUŠNÝ**
- ✓ **VÝRAZNE ZNIŽUJE HLUČNOSŤ**
- ✓ **VÝRAZNE ZNIŽUJE OPOTREBENIE**
- ✓ **EXTRÉMNE VZLÍNAVÝ**
- ✓ **VEĽMI PRÍĽNAVÝ NA POVRCHU**
- ✓ **ODOLÁVA VIBRÁCIAM**
- ✓ **EXTRÉMNE ZAŽAŽITEL'NÝ (3500N)**
- ✓ **VÝRAZNE ZNIŽUJE OPOTREBENIE (0,62mm)**

### TYPICKÉ POUŽITIE **OLÉOGEAR**:

- MAZANIE UPEVŇOVACÍCH A SŤAHOVACÍCH ZÁVITOV, ČAPOV REŤAZ, MONTOVANIE ŠRÚBOVÝCH SPOJOV A ŠRÚB, ČAPOV, VODIACÍCH TYČÍ A VEDENIE, KLAPIEK, ZÁMKOV
- MAZANIE VODIACÍCH SEGMENTOV, ZÁVITOVÝCH TYČÍ A OZUBENÝCH PREVODOV, „PANENKY“
- MAZANIE LÁN
- MONTÁŽ STATICKÝCH PLÔCH
- MAZANIE REŤAZÝ
- MAZANIE UZÁVEROV VODY, REŤAZÝ A LÁN VO VODE, V HYDROENERGETIKE
- MAZANIE V KERAMICKOM A CEMENTÁRSKOM PRIEMYSLE
- MAZANIE V BANIACH A PRI SPRACOVANÍ RÚD A KAMEŇA
- MAZANIE A IMPREGNÁCIA PRI VÝROBE (TKANÍ) LÁN
- MAZANIE OTVORENÝCH PREVODOV
- MAZANIE ELASTOMEROV, GÚM A KAUČUKOVÝCH GÚM
- ZNIŽOVANIE ODPORU TRENIA

TYPICKÉ POUŽITIE **OLÉOGEAR**:

Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje odolnosť proti vode, prachu, tlaku a opotrebeniu, ako napr. reťaze v cementárňach, otvorené prevody a kízne plochy v ťažkom a prášnom priemysle.

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Adhézna	
Farba	Interne CQ 016	čierná	
Sulfát ashes	NF T 60 144	0	% množstvo
Test - Medený plát korózie 24 h v 100°C	ASTM D 4048	1b	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina adhézna	
Báza olejová kinematická viscosita at 40°C	NF T 60 100	440	mm <sup>2</sup> /s-1
Báza olejová kinematická viscosita at 100°C	NF T 60 100	98	mm <sup>2</sup> /s-1
Hustota pri 20°C	EN ISO 12 185	948	kg/m <sup>3</sup>
Mazacie pevné časti		Grafit	
Teplotná odolnosť		- 20 + 80°C	°C
Test SHELL 4 guľička, opotrebenie	ASTM D 2266	0,62	mm
Test SHELL 4 guľička, zaťažiteľnosť	ASTM D 2596	3500	N

**APLIKÁCIA**

- Mazanie reťazí v mokrom, brúsnom alebo oxidujúcom prostredí.
- Reťaze a vedenia v cementárňach.
- Reťaze pri výrobe obalov a v strojárstve.
- Reťaze a vedenia v oceliarskom priemysle, v zlievarňach a v uhoľných baniach.
- V chemickom priemysle.
- V poľnohospodárskom priemysle.
- Mazanie a trvalá ochrana nechránených povrchov.
- Výnimočná ochrana proti vode.
- Ideálny pomocník pri montáži a demontáži.

**NÁVOD K POUŽITIU :**

**OLEOGEAR** je mazivo použiteľné na všetky druhy materiálov. Doporučujeme odstrániť všetky známky starých mazív (nutne MV 201, Biosane..), voľnej korózie, oxidácie ošmirgľovaním alebo drátenou kefou. Dobre premiešajte obsah spreje a nanášajte zo vzdialenosti cca 5-10 cm od povrchu.

**Nepoužívať v obrátenej polohe !**

**BALENIE** v 650 ml spreji je 400ml aktívnej látky po 12ks v kartóne

**SKLADOVANIE** : Skladujte mimo dosahu detí a od zdrojov vznietenia.

**ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ** : Tento produkt je klasifikovaný ako horľavý. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím čítajte bezpečnostné listy. Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.

**Dodáva** : **META s.r.o.** , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

**Tel.:**055/6712 431

**Fax. :** 055/6712 431

**E-mail:** [info@mmcc.sk](mailto:info@mmcc.sk)

**www.mmcc.sk**