

STARCOUP MM AEROSOL

Unikátna technológia plnenia, využitelnosť náplne 97%, výdatnosť 10 - 12m²

STARCOUP MM je špeciálny, univerzálny, rýchly a silný rezný olej pre ťažké obrábanie kovov a tvrdokovov. Rezná kvapalina, je vybavená unikátnymi vlastnosťami pre všestranné použitie. **Vynikajúca mazacia schopnosť a nosnosť klzného mazacieho filmu znižuje opotrebenie, trenie, hlučnosť a predlžuje životnosť zariadení.**

Univerzálne použiteľný rezný olej zo syntetického oleja bez tuhých mazív so zložkou ochrany kovov, kde na povrchu trecích plôch vytvára okamžite vysoko klzný a pevný ochranný film s veľkou nosnosťou, pre **extrémne vysokú zaťažiteľnosť (5000N)** a **nízkym opotrebením (0,42mm)**. Veľmi dobrá priľnavosť, stabilita pri vysokých teplotách.

STARCOUP MM je ideálny pre jednoduché a presné operácie materiálu, kde **umožňuje vyššiu reznú rýchlosť** (zníženie operačného času), **chráni používané nástroje** (extrémna trvanlivosť ostria a tým aj dlhšia životnosť náradia, zníženie nákladov na nové nástroje), **antikorozívne chráni obrábaný materiál** (zníženie nákladov na ochranu materiálu).

Jeho viskozita zvyšuje priľnavosť na vyčistený povrch a predlžuje mazací cyklus. Veľmi dobre odvádza triesky a tým zvyšuje účinky. **STARCOUP MM** vytvára precízny povrch po aplikácii. **Neobsahuje SILIKÓN.**

STARCOUP MM je určený hlavne pre aplikácie v priemysle, kde sa vyžaduje rýchlosť a kvalita prevedenej aplikácie.

STARCOUP MM je použiteľný na všetky typy kovov, farebných kovov a zliatín a na nerez oceľ.



- ŠETRÍ ČAS A VEĽMI NAMÁHAVÚ PRÁCU
- RÝCHLOAKTIVUJÚCI, MÔŽE BÝŤ POUŽITÝ IHNEĎ
- VYSOKÁ EFEKTIVITA PRÁCE
- NÁSTREK „, NESTEKÁ“, „, NEROZSTREKUJE SA“
- JEDNODUCHÉ RÝCHLE A ÚČINNÉ POUŽITIE AJ NA VERTIKÁLNYCH POVRCHOCH
- NEHORĽAVÝ

URČENÝ PRE :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ✓ <i>vŕtanie</i> | ✓ <i>automatické vŕtanie</i> |
| ✓ <i>sústruženie</i> | ✓ <i>prerážanie</i> |
| ✓ <i>frézovanie</i> | ✓ <i>drážkovanie</i> |
| ✓ <i>vyskružovanie</i> | ✓ <i>ohýbanie</i> |
| ✓ <i>rezanie</i> | ✓ <i>pret'ahovanie</i> |
| ✓ <i>lisovanie</i> | ✓ <i>rozt'ahovanie</i> |
| ✓ <i>pretláčanie</i> | |

VLASTNOSTI

- znižuje trenie, opotrebenie, teplotu a hlučnosť
- chráni a predlžuje životnosť náradia
- extrémna zaťažiteľnosť aj pri vysokých teplotách
- vyhladzuje obrábané plochy
- malý sklon k oxidácií, preto je obzvlášť vhodný pre dlhodobé automatické a poloautomatické mazanie
- dobrá odolnosť proti vymývaniu vodou
- ochrana proti korózii
- veľmi priľnavý

TYPICKÉ POUŽITIE **STARCUP MM**

Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje absolútna kvalita po operácii, ako napr. vo výrobe, údržbe a servisu strojárenského priemyslu.

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Adhézna kvapalina	
Farba	Interne CQ 016	Svetločervená	
Test - Medený plát korózie 24 h v 100°C	ASTM D 4048	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Kinematická viskozita at 40°C	NF T 60 100	360	mm ² /s-1
Kyslý index na základnom oleji		0,2	mgKOH/g
Hustota pri 20°C	EN ISO 12 185	964	kg/m ³
Základ		Organický	
Zápach		Bez zápachu	
Bod tuhnutia základného oleja		- 35	°C
Test SHELL 4 guľička, priemer z otisku	ASTM D 2266	0,42	mm
test SHELL 4 guľička, index zo záťaže do zvaru	ASTM D 2596	5000	N

NÁVOD K POUŽITIU : Príprava povrchu: Sprej dobre premiešajte a nanášajte rovnomerne zo vzdialenosti cca 10-15cm od povrchu. Nechajte pôsobiť. **Nepoužívať v obrátenej polohe !**

BALENIE v 650 ml spreji je 400ml aktívnej látky po 12ks v kartóne

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je bezpečný. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím čítajte bezpečnostné listy. Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.

Dodáva : **META s.r.o.** , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

Tel.: 055/6712 431

Fax. : 055/6712 431

E-mail: info@mmcc.sk

www.mmcc.sk