

MV 201

ODMAŠŤOVAČ V SPREJI PRE STYK S POTRAVINAMI

ATEST PRE STYK S POTRAVINAMI

Bez chlóru, arómatov, benzénu a vody

EXTRA SILNÝ ODMAŠŤOVAČ

Excelentná rýchlosť odparovania

Vysoká odmasťovacia sila

Bezozbytkový odmasťovač

Antikoróziivný

Zlúčiteľný s väčšinou plastov

Veľmi vhodný pre usádzané nečistoty

MV 201 je špeciálny odmasťovač celkom odlišný od klasických uhľovodíkov, neobsahuje aromatické benzény, chlór a vodu.

MV 201 je absolútne čistý odmasťovač je skoro bez zápachu. Je použiteľný vo všetkých odvetviach **potravinárskeho, zdravotníckeho, textilného a poľnohospodárskeho priemyslu**. Veľmi stabilný extra silný čistič povrchu s dlhou životnosťou (antikoróziivný - ASTM D 130 1a). **MV 201** je použiteľný na všetky typy kovov, plastov, gúm a elastomerov.

Svojím bezpečným zložením je určený k odmasťovaniu strojov a strojných komplexov v potravinárstve, poľnohospodárstve a v zdravotníctve.

MV 201 je hlavne určený pre aplikácie v potravinárskom, poľnohospodárskom a zdravotníckom priemysle, kde môže dôjsť k priamemu kontaktu s potravinami.

MV 201 je takmer bez zápachu a preto je použiteľný v mnohých oblastiach výroby, opráv a servisu, kde nie je možné používať klasické uhľovodíky a kde neovplivňuje pracovné podmienky.



TYPICKÉ POUŽITIE **MV 201**

MV 201 je ideálny ako :

- **veľmi silné rozpúšťadlo pre väčšinu olejov**
- **veľmi silné rozpúšťadlo pre väčšinu tukov a vazelín**
- **veľmi silný odstraňovač skarbonizovaných látok**
- **unikátne rozpúšťá rôzne vosky a živice**
- **pre ručné aplikácie (na handru, na tampón, a štetec)**

Doporučuje sa na miesta, kde **sa vyžaduje absolútna (potravinárska) čistota**, ako napr. vo **výrobe potravín**, v pivovaroch, pekárňach, mliekárňach, pri výrobe nápojov, v **potravinárskom, zdravotníckom, poľnohospodárskom a textilnom priemysle**. Je ideálny do baliaceho a spracovateľského priemyslu. Ošetruje gumové časti, čistí a ošetruje plastické hmoty, chráni elektrokontakty pred vlhkosťou.

ATESTY PRE PRIAMÉ POUŽITIE S POTRAVINAMI:

Zhodný s FDA H1, NORMA CFR
21 FOOD AND DRUGS
(US GOVERNMENT) ART.178.3530 a
ART. 178.3570



Schválený **REGISTERED NSF**
N°125204 CODE CATÉGORIE K1

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Priehľadná	
Farba	Interne CQ 016	Bezfarebná	
Norma US FDA K1 CFR 21 Art. 178.3570	US FDA	Schválena	
Norma NSF N°125204 CODE K1	NSF	Schválena	
Kyslosť	ASTM D 847	0,1	% množstvo
Test - Medený plát korózie 100 h v 40°C	ASTM D 130 NFM M 07015	1a	Záznam
Farba SAYBOLT	NF M 07003 ASTM D 156	30	
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Hustota odparovania á 1013kPa, vzduch=1		1,2	
Destinačný východzí bod	ASTM D 86, NF M 07 002	120	°C
Destinačný konečný bod	ASTM D 86, NF M 07 002	160	°C
Riediteľnosť vodou		0	
Index KB, schopnosť rozpúšťadlá [bonitácia]	ASTM D 1133	185	
Index lomu svetla, pri 20°C	ASTM D 1218	1,4030	
Dolná hranica výbušnosti		0,6	% v/v
Horná hranica výbušnosti		7,0	% v/v
Hustota pri 25°C	EN ISO 12 185	732	kg/m ³
Zápach		Rastlinný, prírodný	
Bod vznietenia v uzavrenej nádobe	ISO 2719	26	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	380	°C
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-20	°C
Bod varu	ISO 3405	120	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	0	mg/100ml
Obsah arómatov	NF M 07 024	0	% v/v
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	ppm
Obsah chlóru	GCMS	0	ppm
Obsah vody	Karl Fisher ASTM D 1744	0	ppm
Obsah síry	GCMS, ASTM D 1744	0	ppm
Odolnosť napätia	IEC 156	50 000	V
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	22,6	dyne/cm
Viskozita pri 25°C	ASTM D 445	0,92	mm ² /s
Rýchlosť odparovania	NF T 30 301	8 minút	

NÁVOD K POUŽITIU :

MV 201 je čistý potravinársky odmasťovač použiteľný na všetky druhy materiálov. Doporučujeme odstrániť všetky známky voľnej korózie a oxidácie ošmirgľovaním alebo drátenou kefou.

MV 201 môže byť používaný ručne alebo rovno aplikovať zo spreja. Pri použití v potravinárskom priemysle opláchnite niekoľkokrát čistou pitnou vodou.

BALENIE : v 650 ml spreji je 400ml aktívnej látky po 12ks v kartóne

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí a od zdrojov vznietenia.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je klasifikovaný ako horľavý. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím čítajte bezpečnostné listy. Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.

Dodáva : **META s.r.o.** , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

Tel.: 055/6712 431

Fax. :055/6712 431

