

PROCAP AG AEROSOL

Unikátna technológia plnenia, využiteľnosť náplne 97%, výdatnosť 10 - 12m²

PROCAP AG je špeciálny, univerzálny, rýchly a silný odstraňovač farieb, lepidiel a tesnení.

PROCAP AG je použiteľný ako odstraňovač disperzných, olejových, epoxidových a riedidlových farieb, olejov, mazív, živíc, lakov a lepidiel. Unikátny pre kovy, drevo, gumu, elastomery, plasty a sklo. Pri použití na plastoch nutnosť vyskúšať na malom kúsku! Vytvára rýchle expandujúcu nestekavú penu. **Zvyšuje priľnavosť náteru na vyčistený povrch.** Použiteľný na olejové vane, čerpadlá, kryty a príruby, závitové vedenia, šrubové spoje, dopravníky, prevody, tesniace komponenty, separátory foriem. Ošetrovanie raznic a styčných plôch pred ďalšou montážou. Precízny povrch po aplikácii. **Neobsahuje SILIKÓN.** Zaručuje vrstvu s konštantnou hrúbkou, homogénnym vzhľadom.

PROCAP AG je určený hlavne pre aplikácie v priemysle, kde sa vyžaduje rýchlosť a kvalita prevedenej aplikácie.

PROCAP AG je použiteľný na všetky typy kovov, dreva, skla, plastov, gúm a elastomerov.

PROCAP AG zaručuje 100% využitie vlastností pri teplotách +10°C až +80°C.

PROCAP AG v sobe spája niekoľko funkcií naraz. Rýchle a bezpečné odstránenie bez mechanického náradia.



- ŠETRÍ ČAS A VEĽMI NAMÁHAVÚ PRÁCU
- RÝCHLOAKTIVUJÚCI, MÔŽE BYŤ POUŽITÝ NA AKOMKOL'VEK MIESTE
- PRI POUŽITÍ NIE JE POTREBNÉ ŽIADNÉ NÁRADIE
- OKAMŽITÝ VÝSLEDOK
- VYSOKÁ EFEKTIVITA PRÁCE
- NÁSTREK „NESTEKÁ“, „NEROZSTREKUJE SA“
- JEDNODUCHÉ RÝCHLE A ÚČINNÉ POUŽITIE AJ NA VERTIKÁLNE POVRCHY
- POUŽITEĽNÝ NA VŠETKY FARBY (AJ 2-ZLOŽKOVÉ)
- NEHORĽAVÝ
- NA KOVOVÝCH POVRCHOCH ČISTÍ DO SUCHÉHO ČISTÉHO KOVOVÉHO POVRCHU

- IDEÁLNY POMOCNÍK PRI MONTÁŽI A DEMONTÁŽI

TYPICKÉ POUŽITIE **PROCAP AG**

Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje absolútna čistota po odstránení, ako napr. vo výrobe, údržbe a servise napr. v potravinárskom, zdravotníckom, poľnohospodárskom a textilnom priemysle. Je ideálny do baliaceho a spracovateľského priemyslu.

✓ AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL :

- ODSTRÁŇOVANIE SILIKÓNU Z PREVODOVIEK
- ODSTRÁŇOVANIE SILNÝCH VRSTIEV ZAPEČENÝCH MAZÍV A OLEJOV
- ODSTRÁŇOVANIE LEPIDIEL A TESNIACÍCH KOMPONENTOV
- ODSTRÁŇOVANIE FARIEB A LAKOV Z POVRCHU

✓ STAVEBNÝ PRIEMYSEL :

- ODSTRÁŇOVANIE SILIKÓNU PRI ZASKLIEVANÍ A TESNENÍ SKIEL
- ODSTRÁŇOVANIE PUR LEPIDIEL A SILIKÓNU PRI VÝROBE IZOLAČNÝCH SKIEL
- ODSTRÁŇOVANIE FARIEB A GRAFFITOV Z POVRCHU

✓ CHEMICKÝ PRIEMYSEL :

- ODSTRÁŇOVANIE PROVÍZORNÝCH OZNAČENÍ LÁTK
- ODSTRÁŇOVANIE VYSOKO PRIENAVÝCH LÁTK A TAM, KDE NIE JE MOŽNÉ POUŽÍŤ RIEDIDLÁ

✓ STROJÁRENSKÝ PRIEMYSEL :

- ODSTRÁŇOVANIE ZBYTKU UHLĽOVODÍKOV, LEPIDIEL, FARIEB (AJ 2-ZLOŽKOVÝCH), LAKOV, OLEJOV, ŽIVÍC, VAZELÍN, MASTNÔT A ASFALTU
- ODSTRÁŇOVANIE SILIKÓNU Z PREVODOVIEK
- ODSTRÁŇOVANIE SILNÝCH VRSTIEV ZAPEČENÝCH MAZÍV A OLEJOV
- ODSTRÁŇOVANIE LEPIDIEL A TESNIACÍCH KOMPONENTOV
- ODSTRÁŇOVANIE FARIEB A LAKOV Z POVRCHU
- ODSTRÁŇOVANIE PROVÍZORNÝCH OZNAČENÍ LÁTK
- ODSTRÁŇOVANIE VYSOKO PRIENAVÝCH LÁTK A TAM, KDE NIE JE MOŽNÉ POUŽÍŤ RIEDIDLÁ

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	thixotropný	
Farba	Interne CQ 016	Svetložltá	
Sulfát ashes	NF T 60 144	0	% množstvo
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Hustota pri 20°C	EN ISO 12 185	1181	kg/m ³
Základ		Organický	
Zápach		Bez zápachu	
AUTO-BOD VZPLANUTIA		NEMÁ	°C
PH	NF T 73206	Nemerateľná	
Bod vzplanutia	ISO 2719	NEMÁ	°C

APLIKÁCIE

- Povrchová úprava vzhľadu a ošetrovanie povrchu
- Ideálny pomocník pri montáži a demontáži

NÁVOD K POUŽITIU : *Príprava povrchu: Sprej dobre premiešajte a nanášajte rovnomerne zo vzdialenosti cca 10-15cm od povrchu. Vytvorí sa aktívna pena, ktorú nechajte chvíľu pôsobiť. Dobu pôsobenia je nutné odskúšať a závisí na druhu farby (lepidlá). Ak sa začne farba odlupovať, zotrite handrou. Môžete následne opláchnuť vodou. **Nepoužívať v obrátenej polohe !***

BALENIE v 650 ml spreji je 400ml aktívnej látky po 12ks v kartóne

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je klasifikovaný ako Xn **Zdraviu škodlivý.** Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím čítajte bezpečnostné listy. Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.

Dodáva : **META s.r.o.** , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

Tel.: 055/6712 431

Fax. : 055/6712 431

E-mail: info@mmcc.sk

www.mmcc.sk