



META s.r.o.

АИРЛИНЕ 110

Обмазка для пневматических механизмов и орудий

Описание продукта

Высоко чистая обмазка – масло, практически бесцветный

Вязкость приспособлена для полной атомизации

Высокий пункт возгорания

Отличная защита перед изнашиванием

Нейтральный в отношении к пластом, забойкам, эластомером, имеет высокий анилиновый пункт.

Неразбавляемый.

Использование продукта

Обмазка пневматических механизмов

Обмазка мелких и хрупких механизмов

Завертка продукта

Код товара: 100670 – 5 лит канистра (4 x 5 лит)

Код товара: 100342 – 25 лит барилл

Код товара: 100509 – 50 лит барилл

Код товара: 100510 – 200 лит суд

ХАРАКТЕРИСТИКА	НОРМА	ВЕЛИЧИНА	ЕДИНИЦА
Взгляд	визуальный	прозрачный	
Концентрация		850	kg/m ³
Цвет	InterneCQ016	янтаровый	
Сульфатная зола	NF T 60 144	0	%количество
Коррозия медного плата при 100С	AIR ASTM D 4048	1a	котировка
Густота при 20С	NF EN ISO 12 185	850	kg/m
Физический вид	визуальный	жидкость	
Реакция на эластомере при 70С	FTMS 791	0,1	%
Вязкость при 40С		380	mm ² /s-1
Примеси>25 микронов	FTMS 791/3005	0	Nb/ml
Примеси>75 микронов	FTMS 791/3005	0	Nb/ml
Примеси>125 микронов	FTMS 791/3005	0	Nb/ml
Масленная база		минеральная	
Запах		без запаха	
Остаток после выпаривки	ASTM D 942	5	%количество
Температура использования		-10+100	С
Пункт самозажигания		260	С
Пункт затвердения		-14	С

Импортёр: META spol. s r.o., Pri nemocnici 12, 040 01 Košice
 Tel / fax : +42155 6712 731 , mobil +421905 610 828
info@mmcc.sk www.mmcc.sk