

Suchý PTFE Klzný lak VG 262 AEROSOL

Unikátna technológia plnenia, využiteľnosť náplne 97%

VG 262 je rýchloschnucí, silne príľnavý Teflónový klzný separátor, jemné mazivo a ochrana povrchu s dlhou životnosťou a ako ochrana proti príľnutiu (anti-zadierací produkt). **Neobsahuje SILIKÓN**. Zaručuje vrstvu s konštantnou hrúbkou, rovnakým vzhľadom.

VG 262 je hlavne určený pre aplikácie v potravinárskom a poľnohospodárskom priemysle, kde sa používa ako veľmi čisté (suché) mazivo a separátor.

VG 262 je určený ako separátor potravinárskych foriem elastomerov a gúm, ochrana povrchu plastov a gúm, mazanie a separácia v baliacej technike, mazanie plastových dopravníkov, ošetrovanie kovolístov a orezávačov v tlačiarenskom priemysle. Veľké uplatnenie má v sklárskom priemysle. Chráni povrch pred príľnutím nežiadúcich nečistôt, prachu, lepidiel, voskov, olejov, epoxidov, farieb, separátor pre vstrekovacie formy, apod.

VG 262 zaručuje 100% využitie vlastností pri teplotách **-180°C až +260°C**.

VG 262 v sebe spája niekoľko funkcií naraz. Jemného mazivá, separátoru a ochrana.

- ✓ **ATEST PRE STYK S POTRAVINAMI FDA**
- ✓ **ABSOLÚTNE SUCHÉ MAZIVO**
- ✓ **ANTI KORÓZNA OCHRANA (120 hodín v solnej komore)**
- ✓ **Veľmi príľnavý**
- ✓ **Odoláva bez degradácie vysokým teplotám +260°C**
- ✓ **100 % separačná ochrana**
- ✓ **Vysoká ochrana pred tepelnou a chemickou koróziou**
- ✓ **Nástrek „ nesteká “, žiadne „ hrubosti “**
- ✓ **Veľmi vysoké pokrytie, rýchloschnucí (3min.), môže byť použitý na akomkoľvek mieste**



POUŽITIE **Klzného PTFE laku VG 262**

Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje absolútna čistota, ako napr. vo výrobe potravín, v mlynch, v pivovaroch, v mliekarniach, pri výrobe nápojov a sušených potravín, mazanie ortopedických materiálov, v zdravotníctve a farmaceutickom priemysle, pri montáži statických a dynamických dielov, ako rýchla ochrana povrchu (i plastov, elastomerov a farebných kovov). Veľké využitie nachádza pri tvarovaní farebných a vzácnych kovov. Je ideálny v textilnom, tlačiarenskom, baliacom priemysle.

VG 262 má dobré antistatické vlastnosti. Ošetroje gumové časti pred poveternostnými podmienkami, ošetroje plastické hmoty, chráni elektrokontakty pred vlhkosťou.

ATESTY PRE POUŽITIE S POTRAVINAMI :

**Zhodný s FDA NORMA
CFR 21 FOOD AND DRUGS
(US GOVERNMENT)
ART.178.3570**

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Tekutá živica	
Farba	Vizuálna	Nepriehľadná	
Norma US FDA CFR 21 Art. 178	US FDA	Schválena	
Hustota pri 25°C (77°C)	NF EN ISO 12 185	917	kg/m ³
Čas zaschnutia (nelepivosť)		3	minúty
Manipulačný čas		30	minút
Čas polymerizácie pri 25°C		60	hodín
Antikorózna ochrana (v solnej komore)	NFX 41002	120	hodín
Stupeň korózie po 120h	ISO 4628/3	0	
Zápach		Bez zápachu	
Hrúbka mokrého filmu		15	μ
Hrúbka suchého filmu		10	μ
Teplotná odolnosť		- 180 + 260°C	°C

APLIKÁCIA

- Čisté suché mazanie v potravinárstve
- Trvalá ochrana nechránených plastových, elastomerových a gumových dielov
- Separácia foriem pri vstrekaní a lisovaní
- Povrchová úprava vzhľadu a ošetrovanie povrchu
- Ideálny pomocník pri montáži a demontáži

POUŽITIE :

VG 262 je potravinárske čisté mazivo a separátor použiteľný na všetky druhy materiálov.

Doporučujeme odstrániť všetky známky voľnej korózie, oxidácie ošmirgľovaním alebo drátenou kefou.

Najlepší výsledok dosiahneme pokiaľ povrch pred použitím odmastíme MV 201 aerosol, Biosane N32, Biosane N 57R (pre styk s potravinami) . Dobre premiešajte obsah spreja a nanášajte zo vzdialenosti cca 10 cm od povrchu.

! Nepoužívať v obrátenej polohe !

BALENIE v 650 ml spreji je 400ml aktívnej látky po 12ks v kartóne

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí a od zdrojov vznietenia. Zabráňte teplotám nad 50°C.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je klasifikovaný ako horľavý. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím čítajte bezpečnostné listy. Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.

Dodáva : **META s.r.o.** , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

Tel.: 055/6712 431

Fax. : 055/6712 431

E-mail: info@mmcc.sk

www.mmcc.sk