

WELD 200 AEROSOL

OCHRANA PRI ZVÁRANÍ

**Unikátna technológia plnenia, využitelnosť náplne 97%,
výdatnosť 20m²**

Bez chlóru, arómatov, benzénu

EXTRA SILNÝ SEPARÁTOR

Jednoduchá aplikácia

Unikátne chráni povrch

Nespôsobuje trhlinky na zvarovaných materiáloch

Obsahuje efektívny inhibítor korózie

Nevytvára škvrny na povrchu

Bezpečný pre rôznorodé povrchy

Nehorľavý, netoxický

Použiteľný aj na horúcich povrchoch

Antikoróziivný



WELD 200 je špeciálny separátor pre ochranu povrchu proti prilepeniu guľičiek kovov, **neobsahuje aromatické benzény, grafit, chlór a SILIKÓN.**

WELD 200 je absolútne čistý a je bez zápachu. Je použiteľný vo všetkých odvetviach **strojárenského priemyslu**. Veľmi stabilná extra silná ochrana povrchu s dlhou životnosťou (antikorózna - ASTM D 130 **1a**).

WELD 200 je použiteľný na všetky typy kovov. Svojím bezpečným zložením je určený k použitiu bez ochranných pomôcok.

WELD 200 je takmer bez zápachu a preto je použiteľný v mnohých oblastiach výroby, opráv a servisu, kde nie je možné používať produkty obsahujúce uhľovodíky a kde neovplyvňujú pracovné podmienky.

TYPICKÉ POUŽITIE WELD 200

- **Rýchla jednoduchá aplikácia**
 - **Znižuje čas na odstránenie okují**
 - **Pred farbením nie je nutnosť ho odstraňovať**
 - **Unikátne separuje a chráni**
 - **Nespôsobuje trhlinky na zvarovaných materiáloch**
 - **Obsahuje efektívny inhibítor korózie**
 - **Nevytvára škvrny na povrchu**
 - **Bezpečný pre rôznorodé povrchy**
 - **Nehorľavý, netoxický**
 - **Použitie aj na horúcich povrchoch**
 - **Pre ručnú aplikáciu (na handru, štetec alebo z rozprašovača EPOCA2000)**
- Doporučuje sa na miesta, kde **sa vyžaduje hladký povrch bez okují**, ako napr. v **strojárenskom, poľnohospodárskom a textilnom priemysle**. Je ideálny do baliaceho a spracovateľského priemyslu.

WELD 200

OCHRANA PRI ZVÁRANÍ

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Priehľadná	
Farba	Interne CQ 016	Jantárová	
Test - Medený plát korózie 100 h v 40°C	ASTM D 130 NFM M 07015	1a	Záznam
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Riediteľnosť vodou		riediteľná	
Hustota pri 25°C	EN ISO 12 185	993	kg/m ³
Zápach		Rastlinný, prírodný	
Obsah arómatov	NF M 07 024	0	% v/v
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	ppm
Obsah chlóru	GCMS	0	ppm
Obsah síry	GCMS, ASTM D 1744	0	ppm
Viskozita pri 40°C	NF T 60 100	35	mm ² /s
Index lomu svetla, pri 20°C	ASTM D 1218	1,4030	
pH à 5%	ISO 4925	8,6	
Rezerva alkalita a 5%		18	
Test Herbert à 5%	IP 287	0	obsah
Test Herbert à 2%	IP 287	1	obsah
Korózia à 4%	CNOMO	1,1	
Korózia à 5%	CNOMO	0,0	
Sulfátový popol	NF T 60 144	0	obsah
Napuchnutie na elastomere, 168 h í 70°C	FTM 791	0	%

NÁVOD K POUŽITIU :

WELD 200 je špeciálny separátor pre ochranu povrchu proti prilepeniu guľčiek kovu, použiteľný na všetky druhy kovov. Doporučujeme odstrániť všetky známky voľnej korózie a oxidácie ošmirgľovaním alebo drátenou kefou.

WELD 200 môže byť používaný ručne alebo rovno aplikovaný z tlakovej nádoby. Pri použití v potravinárskom priemysle opláchnite niekoľkokrát čistou pitnou vodou pred aplikáciou farieb.

Dobre premiešajte obsah spreja a naneste na povrch **! Nepoužívať v obrátenej polohe !**

BALENIE v 650 ml spreji je 400ml aktívnej látky po 12ks v kartóne

SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí a od zdrojov vznietenia.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je klasifikovaný ako bezpečný. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím čítajte bezpečnostné listy. Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.

Dodáva : **META s.r.o.** , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice

Tel.: 055/6712 431

Fax. : 055/6712 431

E-mail: info@mmcc.sk

www.mmcc.sk