

PRÉCISION D 20

MULTIFUNKČNÝ REZNÝ OLEJ BEZ CHLÓRU NA EXTRÉMNY TLAK

Popis prípravku

Ide o rafinované minerálne oleje doplnené o komplexnú zmes prísad.

Prípravok je vysoko odolný voči filmu.

Má vysokú proti-zváraciu schopnosť.

Je odolný voči opotrebeniu.

Nenarúša povrch.

Multifunkčný.



Oblasti použitia prípravku

Práce spojené so sústružením neželezných kovov až na zliatinové ocele.

Tento multifunkčný rezný olej je ponúkaný v dvoch stupňoch viskozity:

20 mm²/s-1 pri 40°C: PRECISION D 20

40 mm²/s-1 pri 40°C: PRECISION D 40

Rovnako tiež môžete, berúc do úvahy odporúčanie konštruktéra, použiť prípravok i na mazanie strojov.

Verzia D 40 sa používa v hydraulických obvodoch.

Prezentácia

Kód tovaru: 101162 – 50litrový súdok

Kód tovaru: 101161 - 200litrový sud

Kód tovaru: 101461 – 1000litrový kontajner

Fyzikálno-chemické vlastnosti			
Charakteristika	Norma	Hodnota	Jednotka
Fyzikálny stav	Vizuálny	olejovitá tekutina	
Farba	Interne CQ 016	žltá	
Vzhľad	Vizuálny	číry	
Koncentrácia pri 25°C	NF EN ISO 12185	859	kg/m ³
Kinematická viskozita pri 40°C	NF T 60 100	20	mm ² /s-1
Bod prietoku		-10	°C
Korózia mede	ASTM D 4048	1a	kótovanie

ŠPECIÁLNE OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ PRÍPRAVKU: **žiadne**

Dováža : **META s.r.o.**, Pri nemocnici 12 , 040 01 Košice

Tel./Fax: 055 6712 431 mobil: 0905 610 828, 0905 571 533 E-mail: info@mmcc.sk ,
www.mmcc.sk