

PRÉCISOL CUT 100

*TEKUTINA NA OPRACOVÁVANIE VHODNÁ PRE
VŠETKY KOVY*

*EXTRÉMNY TLAK
ISO KLASIFIKÁCIA: MAD*



Popis prípravku

Rozpustná rezná tekutina vhodná pre všetky možné formy obrábania, opracovania spojené s rezaním, vrtaním, práce s ťažkými súpravami, vhodná pre všetky kovy i ľahké zliatiny.

Vytvára stále emulzie, jednoduché na použitie, ktoré výnikajúco chránia a zamedzujú tvorbe a rozvoju baktérii či húb.

PRECISOL CUT 100 vyhovuje rovnako aj všetkým úkonom spojeným s vykrajovaním, resp. s vystrihovaním a lisovaním kovov spracovaných do tenkých fólií.

Odporúčané množstvo používania prípravku: 5 až 10% podľa závažnosti prípadu.

Odporúča sa kontrola emulzií v prevádzke (prenosný refraktometer) pre dosiahnutie optimálneho účinku prípravku.

Oblasti použitia prípravku

- frézovanie
- sústruženie, sústruženie z tyčí
- prevrtávanie, rezanie vnútorných závitov
- vrtanie, vrtacie práce
- pílenie, rezanie

NOTA: Prípravok nie je prispôsobený na opracovanie titánu.

Prezentácia

Kód tovaru: 100233 – 25litrový súdok

Fyzikálno-chemické vlastnosti			
Charakteristika	Norma	Hodnota	
Jednotka Fyzikálny stav		Vizuálny	olejovitá tekutina
Farba	Interne CQ 016	hnedá	
Zápach (Vôňa)	Olfactif	jemný	
Koncentrácia pri 25°C		921kg/m ³	
Vzniknutá emulzia		mliečna, stála	
pH pri 5% vo vode		9,2	
Index refrakcie		1,4730	
Viskozita cst		38	

Dováža : **META s.r.o.**, Pri nemocnici 12 , 040 01 Košice
Tel./Fax: 055 6712 431 mobil: 0905 610 828, 0905 571 533 E-mail: info@mmcc.sk ,
www.mmcc.sk