

INOX MÉTAL AÉROSOL

UŠŤACHTILÁ OCEĽ V SPREJI

VYNIKAJÚCA ANTIKORÓZNA OCHRANA

POPIS PRÍPRAVKU

INOX MÉTAL je antikorózný ochranný sprej vhodný pre všetky druhy kovov založený na inox-časticiach a polyméroch vysokého teplotného a mechanického odporu.

INOX MÉTAL zanecháva hladký film bez prevýšenia zvaru, ktorý nesteká.

INOX MÉTAL dodáva jednoduchú a brilantnú dokonalosť dielcom, skrutkám neopracovaného vzhľadu.

Vďaka správaniu sa týchto polymérov a vysokému obsahu aktívnych látok v prípravku, **INOX MÉTAL** zastupuje viacero funkcií:

- ochrana pred chemickou koróziou a zábrana, inhibícia oxydácie pred pred každým začatím povrchového pôsobenia na upravovaných dielcov
- ochrana pred ryhami a škrabancami spôsobenými i mechanicky, ochrana povrchov dielcov a súčiastok v spojoch, montážach
- ochrana pred tepelnou koróziou vplyvom vysokej teploty a koróziou spôsobenou kontaktom
- vylepšenie vzhľadu surových, neopracovaných kovových povrchov
- predlžuje životnosť spracovávaných prostriedkov

INOX MÉTAL schne na vzduchu pri bežnej (izbovej) teplote.

Vylúčený film je suchý na dotyk v priebehu niekoľkých minút a svoju úplnú odolnosť nadobúda počas 24hodín (pri teplote 25°C).

INOX MÉTAL je použiteľný v širokom teplotnom rozmedzí -50 až 550°C.

Pre dokonalé využitie všetkých ochranných predností **INOX MÉTALU** a vysokej chopnosti prilnutia na povrch, opracovávané povrchy musia byť odmastené a suché pred použitím prípravku.

Pred zváraním dielcov, ktoré sú chránené prípravkom **INOX MÉTAL** nie je absolútne nutné jeho odstránenie z povrchu, nakoľko film prípravku **INOX MÉTAL** je zvárateľný.

INOX MÉTAL neobsahuje ťažké kovy alebo olovo.

POUŽITIE

- retušovanie, úpravy na inox- plechoch
- potrubia, kanály, spojovacie rúry, koncovky
- architektonické články
- kvasiarne vo vinárňach
- tepelné výmenníky, ploché i rebrové radiátory
- tepelné čerpadlá
- hlavné časti elektrických motorov, púmp, čerpadiel, motorových zoskupení
- spracovanie všetkých surových kovov na dosiahnutie inox-vzhľadu a súčasne ochrany

OBLASTI VYUŽITIA

- metalurgia
- priemyselné fabriky
- stavby
- údržba, technická obsluha
- inštalátorske práce
- chemický, petrochemický priemysel
- agrokomplexy
- poľnohospodárske zariadenia



PREZENTÁCIA PRÍPRAVKU

Kód tovaru: 101788- 650ml-ový sprej

FYZIKÁLNE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSŤ	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Tekutá živica	
Farba	Vizuálna	Nerez	
Hustota pri 25 °C	NF EN ISO 12185	1314	kg / m ³
Doba zaschnutia náteru pri 25 °C		3	min
Doba sušenia pred aplikáciou pri 25 °C		20	min
Doba polymerizácie pri 25 °C		24	h
Hrúbka mokrého filmu		8	µm
Hrúbka suchého filmu		6	µm

Antikorózna ochrana (test so sol'ným sprejom)	NFX 41002	200	h
Stupeň korózie po 120 hod	ISO 4628/3	1	RI
Teplotný rozsah použitia		-50 až 550	°C

DOPORUČENIE

Používateľ musí dbať na to, aby povrch, na ktorý bude aplikovať prípravok bol vopred odmastený, bez štôp po oxydovaní a zbavený hrdze jej zbrúsením, vyhladením,..
Čistiacim prípravkom odstraňte každú stopu po oleji a špine.
Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte.
Aplikujte zo vzdialenosti cca 15 cm od ošetrovaného povrchu.
Po použití vzniknutý film nestierajte ani nijako neočisťujte.