

# DÉTERNET SL 200

**EXTRA SILNÝ  
ŠPECIÁLNE NA ŽIVICE A FARBY  
PRIEMYSELNÉ POUŽITIE  
NEPENIVÝ  
VEĽMI EKONOMICKÝ  
RUČNÉ A STROJOVÉ UMÝVANIE  
ŠPECIÁLNE PRE UMÝVACIE STROJE  
IDEÁLNY NA PODLAHY**

Produkt – príjemne vonia- **citrus**

Nehorľavý

Rýchlo sa odparuje

Vhodný na veľké plochy

Vysoká odmasťovacia sila

Biologicky odbúrateľný

Zlúčiteľný s väčšinou plastov

**Veľmi vhodný na mastné nečistoty, oleje, mazivá, zvyšky spalín,  
anorganickú nečistotu a stopy po gumách**



**DÉTERNET SL 200** špeciálne na :

**Umývanie dielov, súčiastok a výrobkov**

**Čistenie všetkých priemyslových plôch a dielov**

**Čistenie výrobných a strojových zariadení**

**Čistenie pracovných plôch a podláh umývacimi strojmi v priemysle**

**DÉTERNET SL 200** je veľmi silný čistič na vodnej báze odlišný od klasických vodných čističov, **DÉTERNET SL 200** neobsahuje fosforečnan, butylglycol, aromatické benzény, uhľovodíky a chlór. **DÉTERNET SL 200** je absolútne čistý odmasťovač s citrusovou vôňou na báze neionogenných tenzidov použiteľný vo všetkých odvetviach **strojárkeho, elektronického, poľnohospodárskeho a textilného priemyslu**. Veľmi stabilný extra silný čistič povrchu s **veľkou účinnosťou na živice, farby**, rastlinné, živočišné a minerálne oleje a mazivá, anorganickú špinu. **DÉTERNET SL 200** je použiteľný na všetky typy kovov, plastov, gúm a elastomerov. **Pozor!!! NEPOUŽÍVAŤ na LESKLÉ POVRCHY.**

**DÉTERNET SL 200** je z 90% biologicky odbúrateľný.

**DÉTERNET SL 200** je hlavne určený pre aplikácie v **strojárskom, elektronickom, poľnohospodárskom a textilnom priemysle**, kde môže nahradiť **VOC produkty ( horľavé, toxické, výbušné, dráždivé a zdraviu škodlivé )**. **DÉTERNET SL 200** je bez možnosti vzplanutia (horenia) a preto je použiteľný v mnohých oblastiach výroby, opráv a servisu, kde nie je možné používať klasické uhľovodíky a kde neovplyvňuje pracovné podmienky.

**DÉTERNET SL 200** je odpoveďou na potreby užívateľa pri každodennom čistení, alebo odmasťovacích aplikáciách, ako náhrada za toxické, nebezpečné a dráždivé vodné roztoky alebo riedidlá, ak :

- aplikácia čistenia vyžaduje absolútnu čistotu a bezpečnosť
- nesmie byť aplikovaná toxická látka
- priebeh aplikácie vyžaduje nehorľavý produkt
- čistené povrchy sú citlivé na agresívne riedidlá

## Čistiace aplikácie :

Môže byť použitý na každodenné čistenie kovových, farebných alebo plastových dielov.

- Špeciálne na farby a živice
- veľmi silný odmasťovač na väčšinu olejov (rastlinné, živočíšne a minerálne)
- veľmi silný odmasťovač na väčšinu tukov a vazelín (rastlinné, živočíšne a minerálne)
- rozpúšťa anorganické nečistoty
- rozpúšťa stvrdnuté nečistoty
- umýva spáleniny
- odstraňuje stopy po gumách a pneumatikách

**DÉTERNET SL 200** sa doporučuje na čistenie:

výrobných zariadení a strojov, kovových a plastových dielov a súčiastok, ľahkých zliatin, polymerických dielov, farebných plôch, nerezových valcov, gumových (i flexi) dielov a valcov, obvodov a vedení, dopravníkových pásov, baliacich strojov a materiálov, nádrží, dlaždíc, betónových a cementových povrchov, podláh z plast. betónu, dopravných ciest a všade tam, kde je potreba veľmi silných čističov.

## Odmasťovacia aplikácia :

- vynikajúci odmasťovač farieb a živíc

Zpôsob použitia **DÉTERNET SL 200** :

Môže byť použitý riedený alebo neriedený čistou studenou alebo teplou vodou.

S použitím :

- na ručnú aplikáciu (hadr, tampón, štetec, )
- na umývanie v umývačkách
- na ponorenie v nádrži
- rozprašovaním malým tlakom
- ultrazvukové nádrže
- v umývacích rámoch
- v umývacích podlahových strojoch
- v umývacích kefových strojoch

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálna	Priehľadná	
Farba		Žltá	
Fyzikálny stav	Vizuálna	Kvapalina	
Riediteľnosť vodou		Riediteľný	
Hustota pri 25°C	ASTM D 4052	1005	kg/m <sup>3</sup>
Zápach		Citrus	
PH v 5%		7,3	
Bod vznietenia v uzavretej nádobe	ISO 2719	Nie je	°C
Bod samovznietenia	ASTM E 659	nehorľavý	°C
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-7	°C
Povrchové napätie: V 5%	ISO 6295	22,4	Dynes/cm
Viskozita pri 40°C	NF T 60 100	1,53	mm <sup>2</sup> /s

**NÁVOD NA POUŽITIE :** DÉTERNET SL SA POUŽÍVA NA SUCHÉ POVRCHY. DOPORUČUJEME ODSTRÁNIŤ VŠETKY ZNÁMKY VOĽNEJ KORÓZIE A OXIDÁCIE OBRÚSENÍM ALEBO DRÔTENKOU. NARIEÐTE ČISTOU VODOU NA POŽADOVANÚ KONCENTRÁCIU. DOPORUČUJEME TESTOVAŤ PRODUKT (RIEDENIE) NA MALÝCH PLOCHÁCH POVRCHOV.

Riedenie	Motory, podvozky,	Konštrukcie, stroje	Skelety, formy,	Pracovné plochy, náradie, podlahy
SL 200 / voda	10%	10 - 5%	5 - 3%	2%

**BALENIE :** bandaska 20kg, sud 220kg **SKLADOVANIE :** Skladujte mimo dosahu detí a chráňte pred mrazom !!!

**Dováža:** META s.r.o. Pri nemocnici 12 040 01 Košice

Tel.:055/6712 431 Fax: 055/6712 431

E-mail: [info@mmcc.sk](mailto:info@mmcc.sk)

[www.mmcc.sk](http://www.mmcc.sk)