

BIOSANE T 212

VYSOKOTECHNOLOGICKÝ ODMASŤOVAČ „HIGH TECH“

POPIS PRÍPRAVKU

BIOSANE T 212 bol vyvinutý na riešenie extrémnych prípadov, ide totiž o produkt, ktorý má:

- nemerateľný bod vznietenia
- ultrarýchlu rýchlosť odparovania
- rozpúšťaciu schopnosť vyhovujúcu všetkým požiadavkám
- schopnosť zlučovania s väčšinou substrátov.

BIOSANE T 212 zodpovedá norme AIR 0011 č.osvedčenia aeronautickej schopnosti 072.

Bod vznietenia **BIOSANU T 212** je nemerateľný, jeho rýchlosť odparovania sa rovná 10 mn a jeho odmasťovacia schopnosť je 64 (index KB).

PREZENTÁCIA PRÍPRAVKU

Kód tovaru: 100243- 5litrový kanister

Kód tovaru: 100124- 25litrový súdok

Kód tovaru: 100128- 50litrový súdok

Kód tovaru: 100079- 200litrový sud



CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhľad	Vizuálny	Priehľadná	
Farba SAYBOLT	NF M 07 003/ASTM D 156	+30	
Fyzikálny stav	Vizuálny	Kvapalina	
Riediteľnosť vodou		0	ppm
Index lomu svetla pri 20°C	ASTM D 1218	1,4120	
Hustota pri 20°C	NF EN ISO 12 185	750	kg/m ³
ODP		0,000	faktor
Bod samovznietenia	ASTM E 659	205	°C
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-30	°C
Tlak výparov REID pri 20°C	NF M 07 007	8	mbar
Viskozita pri 40°C	ASTM D 445	0,77	mm ² /s-1
Test-korózia medeného plátu 100h pri 40°C	NF M 07 015/ASTM D 130	1a	kótovanie
Index KB (rozpúšťacia schopnosť-bonitácia)	ASTM D 1133	64	index
Index brómu	ASTM D 1491	4	mg/100g
Bod vznietenia v uzatvorenej nádobe	ISO 2719	nemerateľný	°C
Anilínový bod	NF M 07 021	58	°C
Zostatok po odparení	ASTM D 1209	0	mg/10ml
Stupeň odparovania relatívne (éter=1)	DIN 53 170	15	podľa vzťahu
Tlak pri preskoku elektrickej iskry	IEC 156	50 000	v
Povrchové napätie pri 20°C	ISO 6295	25,0	Dynes/cm
Rýchlosť odparovania	NF T 30 301	10´	h-mn-sec
Kyslosť	ASTM D 847	0,0	%množstva
Obsah arómatov	NF M 07 024	0	ppm
Obsah benzénu	ASTM D 4367	0	ppm
Obsah chlóru	GCMS	0	%množstva
Obsah síry	GCMS,ASTM D 1744	0	ppm
Obsah CFC		0	%
Obsah HCFC		0	%
Obsah n.bromopropánu		0	%
Obsah chlóróvého rozpúšťadla		0	%
Obsah toxických glykolových éterov		0	%
Obsah ťažkých kovov a metaloidov	SPECTRO AA	0	ppm

Dováža : **META s.r.o.**, Pri nemocnici 12 , 040 01 Košice

Tel./Fax: 055 6712 431 mobil: 0905 610 828, 0905 571 533 E-mail: info@mmcc.sk ,
www.mmcc.sk