

FLUIDE BX 30

OSÁDZACIA resp. ZAPÚŠŤACIA TEKUTINA

Popis prípravku

Špeciálna tekutina extrémneho tlaku s mimoriadne zosilnenými vlastnosťami proti opotrebeniu.

Tento prípravok sa používa po odmastení, aby odmastené plochy ostali čisté a bez zvyškov maziva pred nánosom náteru resp. maľby.

Neobsahuje chlór.

Prípravok má vysoký stupeň odparovania.



Oblasti použitia prípravku

- osádzanie naftových sudov hrubých širok
- osádzanie kovových obalov-biele železo a ocele

Prezentácia

Kód tovaru: 100160 – 50litrový súdok

Fyzikálno-chemické vlastnosti			
Charakteristika	Norma	Hodnota	Jednotka
Vzhľad	Vizuálny	číra tekutina	
Farba	Interne CQ 016	jasnožltá	
Hustota pri 20°C		803	kg/m ³
Suchý extrakt		30	%
Viskozita pri 40°C		1,8	mm ² /s-1
Bod vznietenia v uzatvorenej nádobe		40	°C
Bod samovznietenia		300	°C
Rýchlosť odparovania (butyl-acelát 100)		56	sek.
Obsah chlóru		0	

Dováža : **META s.r.o.**, Pri nemocnici 12 , 040 01 Košice
Tel./Fax: 055 6712 431 mobil: 0905 610 828, 0905 571 533 E-mail: info@mmcc.sk ,
www.mmcc.sk